

KEL | 中央分割式ケーブルエントリーフレーム

コネクタ付きケーブル用 保護等級IP54/ULタイプ12



保護等級IP54/ULタイプ12のコネクタ付きケーブル用中央分割式ケーブルエントリーフレームです。

ケーブルエントリーKELは、10極・16極・24極の産業用コネクタの標準的な取付穴に適合します。ブレイクアウト幅は、36mmではなく46mmを選択でき、大きなコネクタも挿入することができます。

ケーブル径に対応したKTグロメットをケーブルに装着し挿入します。外径1～35mmのケーブルを挿入・シールできると同時に、DIN EN 62444に準拠したストreinリリース機能があります。

拡張されたKELストリップは、より多くのケーブル配線を可能にします。

中央セクションを追加することで、KELのケーブルエントリーフレームを拡張し、最大120本のケーブルを挿入することができます。

壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。[スナップインフレームKEL-SNAP](#)（KEL-Eを除く）を使用すれば、工具なしで取付け外しが可能です。

ネジ付きブッシング製品は、ケーブルエントリーフレームをハウジングの内側からネジ留めで、盤の外側からネジが外れるのを防ぐことが出来ます。


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54
UL Type（UL 50E）	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 140 C°
特性	耐震, シリコンフリー, 防錆（V2Aバージョン）, ハロゲンフリー, UV耐候性
取付型式	ネジ留め, KEL-SNAP用
取付高	17 mm

特長とメリット

- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造、修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 高密度配線と豊富なグロメットによる多彩な組合せ
- EN 62444に準拠したストreinリリース機能
- 高安定性と耐振動性
- 省スペース設計
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線が可能

製品タイプとサイズ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42241
4251269308277
10
40
17 mm
147 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
10 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42241.200
4251269308284
10
40
17 mm
147 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール（V2A）
10 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42247
4251269308314
10
25
35 mm
147 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
6 x KT スモール
1 x KT ラージ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42247.200
4251269308321
10
25
35 mm
147 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (V2A)
6 x KT スモール
1 x KT ラージ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42248
4251269308338
10
20
35 mm
147 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
5 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42248.200
4251269308345
10
20
35 mm
147 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (V2A)
5 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42244
4251269308291
10
10
35 mm
147 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
2 x KT スモール
2 x KT ラージ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42244.200
4251269308307
10
10
35 mm
147 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (V2A)
2 x KT スモール
2 x KT ラージ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42209
4251269308017
1
60
17 mm
147 mm
83 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
15 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42209.200
4251269308024
1
60
17 mm
147 mm
83 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (**V2A**)
15 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42208
4251269307997
1
45
35 mm
147 mm
83 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
11 x KT スモール
1 x KT ラージ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42208.200
4251269308000
1
45
35 mm
147 mm
83 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (**V2A**)
11 x KT スモール
1 x KT ラージ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

49056
4251269312212
1
39
35 mm
147 mm
83 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
10 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

49056.200
4251269312229
1
40
35 mm
147 mm
83 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (**V2A**)
10 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42207
4251269307973
1
30
35 mm
147 mm
83 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ

7 x KT スモール
2 x KT ラージ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42207.200
4251269307980
1
30
35 mm
147 mm
83 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (**V2A**)

7 x KT スモール
2 x KT ラージ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42232
4251269308215
1
80
17 mm
147 mm
102 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ

20 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42232.200
4251269308222
1
80
17 mm
147 mm
102 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
ステンレススチール (**V2A**)

20 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42224
4251269308130
1
65
35 mm
147 mm
102 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ

16 x KT スモール
1 x KT ラージ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42224.200
4251269308147
1
65
35 mm
147 mm
102 mm


高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
ステンレススチール (**V2A**)


16 x KT スモール
1 x KT ラージ




部品番号	42225	高さ	17 mm
EAN	4251269308154	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 82 mm
ケーブル数	50	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	12 x KT スモール 2 x KT ラージ




部品番号	42225.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308161	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 82 mm
ケーブル数	48	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	12 x KT スモール 2 x KT ラージ




部品番号	42222	高さ	17 mm
EAN	4251269308093	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 82 mm
ケーブル数	35	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	8 x KT スモール 3 x KT ラージ




部品番号	42222.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308109	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 82 mm
ケーブル数	35	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	8 x KT スモール 3 x KT ラージ




部品番号	42221	高さ	17 mm
EAN	4251269308079	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 82 mm
ケーブル数	20	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	4 x KT スモール 4 x KT ラージ




部品番号	42221.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308086	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 82 mm
ケーブル数	20	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	4 x KT スモール 4 x KT ラージ




部品番号	42234	高さ	17 mm
EAN	4251269308253	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 126 mm
ケーブル数	120	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	30 x KT スモール




部品番号	42234.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308260	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 126 mm
ケーブル数	120	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	30 x KT スモール




部品番号	42233	高さ	17 mm
EAN	4251269308239	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 126 mm
ケーブル数	105	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	26 x KT スモール 1 x KT ラージ




部品番号	42233.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308246	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 126 mm
ケーブル数	105	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	26 x KT スモール 1 x KT ラージ




部品番号	42227	高さ	17 mm
EAN	4251269308192	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 126 mm
ケーブル数	90	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径	
		適合グロメット	22 x KT スモール 2 x KT ラージ




部品番号	42227.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308208	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 126 mm
ケーブル数	90	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径	
		適合グロメット	22 x KT スモール 2 x KT ラージ




部品番号	42226	高さ	17 mm
EAN	4251269308178	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 126 mm
ケーブル数	75	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径	
		適合グロメット	18 x KT スモール 3 x KT ラージ




部品番号	42226.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308185	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 126 mm
ケーブル数	75	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径	
		適合グロメット	18 x KT スモール 3 x KT ラージ




部品番号	42223	高さ	17 mm
EAN	4251269308116	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 126 mm
ケーブル数	30	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径	
		適合グロメット	6 x KT スモール 6 x KT ラージ




部品番号	42223.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308123	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 126 mm
ケーブル数	30	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	6 x KT スモール 6 x KT ラージ




部品番号	42168	高さ	17 mm
EAN	4251269307911	取付高	17 mm
梱包単位	10	標準取付穴	86 × 36 mm
ケーブル数	32	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	58 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	8 x KT スモール




部品番号	42168.200	高さ	17 mm
EAN	4251269307928	取付高	17 mm
梱包単位	10	標準取付穴	86 × 36 mm
ケーブル数	30	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	58 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	8 x KT スモール




部品番号	42165	高さ	17 mm
EAN	4251269307898	取付高	17 mm
梱包単位	10	標準取付穴	86 × 36 mm
ケーブル数	17	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	58 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	4 x KT スモール 1 x KT ラージ




部品番号	42165.200	高さ	17 mm
EAN	4251269307904	取付高	17 mm
梱包単位	10	標準取付穴	86 × 36 mm
ケーブル数	17	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	58 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	4 x KT スモール 1 x KT ラージ




部品番号	42164	高さ	17 mm
EAN	4251269307874	取付高	17 mm
梱包単位	10	標準取付穴	86 × 36 mm
ケーブル数	16	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	58 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	4 x KT スモール




部品番号	42164.200	高さ	17 mm
EAN	4251269307881	取付高	17 mm
梱包単位	10	標準取付穴	86 × 36 mm
ケーブル数	16	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	58 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	4 x KT スモール




部品番号	42162	高さ	17 mm
EAN	4251269307850	取付高	17 mm
梱包単位	10	標準取付穴	86 × 36 mm
ケーブル数	2	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	58 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	2 x KT ラージ




部品番号	42162.200	高さ	17 mm
EAN	4251269307867	取付高	17 mm
梱包単位	10	標準取付穴	86 × 36 mm
ケーブル数	2	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	58 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	2 x KT ラージ




部品番号	42141	高さ	17 mm
EAN	4251269307713	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	86 × 66 mm
ケーブル数	48	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	84 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	12 x KT スモール




部品番号	42141.200	高さ	17 mm
EAN	4251269307720	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	86 × 66 mm
ケーブル数	48	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	84 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	12 x KT スモール




部品番号	42140	高さ	17 mm
EAN	4251269307690	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	86 × 66 mm
ケーブル数	18	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	84 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	4 x KT スモール 2 x KT ラージ




部品番号	42140.200	高さ	17 mm
EAN	4251269307706	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	86 × 66 mm
ケーブル数	18	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	84 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	4 x KT スモール 2 x KT ラージ




部品番号	42145	高さ	17 mm
EAN	4251269307775	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	86 × 82 mm
ケーブル数	64	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	16 x KT スモール




部品番号	42145.200	高さ	17 mm
EAN	4251269307782	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	86 × 82 mm
ケーブル数	61	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	16 x KT スモール




部品番号	42144	高さ	17 mm
EAN	4251269307751	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	86 × 82 mm
ケーブル数	34	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	8 x KT スモール 2 x KT ラージ




部品番号	42144.200	高さ	17 mm
EAN	4251269307768	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	86 × 82 mm
ケーブル数	34	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	8 x KT スモール 2 x KT ラージ




部品番号	42143	高さ	17 mm
EAN	4251269307737	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	86 × 82 mm
ケーブル数	4	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	4 x KT ラージ




部品番号	42143.200	高さ	17 mm
EAN	4251269307744	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	86 × 82 mm
ケーブル数	4	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	4 x KT ラージ




部品番号	42149	高さ	17 mm
EAN	4251269307836	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	86 × 126 mm
ケーブル数	96	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	24 x KT スモール




部品番号	42149.200	高さ	17 mm
EAN	4251269307843	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	86 × 126 mm
ケーブル数	96	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	24 x KT スモール



部品番号	42148	高さ	17 mm
EAN	4251269307812	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	86 × 126 mm
ケーブル数	36	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	8 x KT スモール 4 x KT ラージ



部品番号	42148.200	高さ	17 mm
EAN	4251269307829	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	86 × 126 mm
ケーブル数	36	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	8 x KT スモール 2 x KT ラージ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42147
4251269307799
1
6
35 mm
120 mm
146 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
6 x KT ラージ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42147.200
4251269307805
1
6
35 mm
120 mm
146 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
ステンレススチール (**V2A**)
6 x KT ラージ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42216
4251269308055
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
6 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42216.200
4251269308062
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (**V2A**)
6 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42212
4251269308031
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
2 x KT スモール
1 x KT ラージ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42212.200
4251269308048
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (**V2A**)
2 x KT スモール
1 x KT ラージ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42204
4251269307935
10
16
17 mm
72 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
4 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42204.200
4251269307942
10
16
17 mm
72 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (**V2A**)
4 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42206
4251269307959
10
1
35 mm
72 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
1 x KT ラージ



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42206.200
4251269307966
10
1
35 mm
72 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (**V2A**)
1 x KT ラージ