

KT-DPF | マルチレンジケーブルグロメット・グレー

ピラミッド型・ケーブル外径3～26mm用 ・保護等級IP54/ULタイプ12



KT-DPFマルチレンジケーブルグロメットは、建設現場などでケーブル径を正確に把握できない場合に特に適しています。

また、結束バンドでストレインリリーフ機能を強化することをお勧めします。

KT-DPFは分割されないため、コネクタ付きのケーブルには対応していません！

KT-DPFスモールシリーズは外径3～12mm、KT-DPFラージシリーズは外径4～26mmのケーブルに適しています。

使用の際は、グロメットを挿入ケーブル外径に対し約 - 20%程度にカットします。


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

特長とメリット

- 広いクランプ範囲：わずか3つのグロメットでケーブル径3～26mmに対応
- コネクタ無しのケーブルに最適
- 在庫管理の簡略化

製品タイプとサイズ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41260
4251269306730
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

50 mm
33 mm
丸型ケーブル
3 - 12 mm
1 x 3 - 12 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41261
4251269306747
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

59 mm
42 mm
丸型ケーブル
4 - 18 mm
1 x 4 - 18 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41262
4251269306754
10
1
グレー (RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

59 mm
42 mm
丸型ケーブル
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management