

KT-SC | マルチレンジケーブルグロメット

ケーブル外径4～28mm用・保護等級IP54/ULタイプ12




仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

製品タイプとサイズ


KT-SC ラージ



部品番号	41485
EAN	4251269321474
梱包単位	10
ケーブル数	1
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
長さ	41,5 mm
幅	42 mm

高さ	19 mm
取付高	2 mm
ケーブルタイプ	丸型ケーブル
クランプ範囲	5 - 28 mm
クランプ範囲	1 x 5 - 28 mm

KT-SC スモール



部品番号	41490
EAN	4251269331329
梱包単位	10
ケーブル数	1
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
長さ	21 mm
幅	21 mm

高さ	19 mm
取付高	2 mm
ケーブルタイプ	丸型ケーブル
クランプ範囲	4 - 12 mm
クランプ範囲	1 x 4 - 12 mm

KT-SCケーブルグロメットは、現場でケーブル径を正確に把握できない場合に特に適しています。

ケーブル/ホース径に合わせて、シールを非常に簡単に剥がすことができます。リングの間に小さな穴を開け、対応するリングを引き抜くだけです。この剥離スタイルの利点は、剥離した部分が常に丸くなっており、密閉性が高いことです。

KT-SCは、KTラージグロメットのサイズをベースにしており、外径5～28mmの電気ケーブルや空圧ホースを通し、IP54でシールすることができます。

KT-SCは分割されないため、コネクタ付きのケーブル配線には適応していません。ただし、取付済のケーブルラグは挿入可能です。

特長とメリット

- 広いクランプ範囲
- 在庫管理の簡略化
- リングの簡単な取り外し
- リジッドケーブルにも柔軟に対応
- 現場でのコネクタの無いケーブル配線に最適

