


KVT80 | 分割式ケーブルグランド

大型コネクタ付きケーブル用・取付穴サイズM80・保護等級IP54/ULタイプ12



KVT80は、コネクタ付きのケーブルを挿入できる分割式ケーブルグランドで、IP54でシールされます。

サイズに応じて、外径1～35mmのケーブルが挿入できます。複数のマルチグロメットを使用して、1個のケーブルグランドに最大24本のケーブルを挿入することができます。

二つのパーツをネジ留めすることで、ケーブルグロメットに十分な圧力がかかり、配線ケーブルのストレインリリーフ効果が非常に高くなります。

背面のクランプエレメントにより、このシステムは1.5～10mmの壁の厚さに対応しています。壁掛け用の平型ガスケットを同梱しています。

KVT80を板金に取付ける際には、以下のトルク値を推奨します。

板厚1.5 mm=1Nm、板厚2～10mm=1.5 Nm

IP54

Made in Germany

UL TYPE 12

RoHS compliant

CALUS

REACH COMPLIANCE

RIFA

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリカーボネイト
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-30 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め

特長とメリット

- コネクタ付き & 無しのケーブル配線
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造・修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 高密度配線と豊富なグロメットによる多彩な組合せ
- 正面からの簡単な組立て・分解
- EN 62444に準拠したストレインリリーフ機能

製品タイプとサイズ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45237
4251269311376
1
24
17 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
100 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
適合グロメット

16 mm
M80
80 mm
6 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45238
4251269311383
1
24
17 mm
ブラック
100 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
適合グロメット

16 mm
M80
80 mm
6 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45236
4251269311369
1
9
35 mm
グレー (RAL 7035に類似)
100 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
適合グロメット

16 mm
M80
80 mm
2 x KT スモール
1 x KT ラージ



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45239
4251269311390
1
9
35 mm
ブラック
100 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
適合グロメット

16 mm
M80
80 mm
2 x KT スモール
1 x KT ラージ