

QT-AT-B | アダプタグロメット

ブラインドアダプタグロメット・保護等級IP54



IP54

ECOLAB
certified

IP64

UV
ISO 4892-2A

IP65

RoHS
compliant

IP66

REACH
COMPLIANCE

UL

Made in
Germany


HL3

EN 45545-2

仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP64, IP65, IP66
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

製品タイプとサイズ



部品番号	42600
EAN	4251269322990
梱包単位	10
長さ	40 mm
幅	39 mm
高さ	19 mm
取付高	2 mm

アダプタグロメットQT-AT-B（ブラインドグロメット）は、QTラージグロメットをベースにしています。

ポリアミド製の一体型ボディは、片側が完全に閉じています。使用可能範囲は24×24mm、壁の厚さは6mmです。ここに特殊穴を開けたり、小型のフランジプッシュ（ハイブリッドコネクタ用）を取付けることができます。

QT-AT-Bアダプタグロメットは、QTグロメットをベースにしたアイコテックの全ての分割式KEL-QUICKケーブルエントリシステムに適しています。

特長とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリシステムに直接組込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化
- フレキシブルな使用可能範囲：24 x 24mm