

QT-AT-KS-AK | 蓋付きのアダプタグロメット

QTグロメットラージベース・Keystoneモジュール用・保護等級IP54



IP54

Made in Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

アダプタグロメットQT-AT-KS-AKは、QTラージグロメットをベースにしています。グロメットに組み込まれたポリアミド製本体に、すべてのKeystoneモジュールを取付けることができます。

Keystoneモジュールは、スナップイン式でアダプタグロメットにはめ込むことができ、必要に応じてドライバーでロックを解除できます。

組立て済みのキーストーンジャックを直接使用しない場合、シール一体型の蓋が水しぶきやほこりから確実に保護します。

QT-AT-KS-AKを使用することで、分割式ケーブルエントリシステムは、コネクタ付きケーブルを配線できるだけでなく、コネクタのインターフェースとなります。

これにより、追加の取付穴が不要になり、作業時間・コストの削減につながります。

QT-AT-KS-AKは、蓋を閉じた状態でIP54までの保護等級です。


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

特長とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリシステムに直接組み込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 蓋を閉じた状態でIP54認定
- ロック機構によりコネクタ着脱が容易：蓋は開いた位置に固定される
- 外部からの影響を防ぐため、蓋をしっかりと密閉することが可能
- 省スペース化
- すべてのKeystoneモジュールに対応
- スナップイン取付け

製品タイプとサイズ




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

42611
4251269335167
10
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystoneモジュール

-




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

42648
4251269335211
1
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystoneモジュール

USB 3.0




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

42651
4251269335242
1
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystoneモジュール

USB-C




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

42649
4251269335228
1
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystoneモジュール

HDMI 2.1




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

42650
4251269335235
1
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystoneモジュール

CAT6a



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

42642
4251269336416
1
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystoneモジュール

CAT7