

AT-KS-AK | Adaptertulen met afdekklep

gebaseerd op KT groot, voor Keystone-modules / IP54 / UL Type 12



IP54

ISO 4892-2A

UL TYPE 12

RoHS compliant

CULUS

REACH COMPLIANCE

RIFA

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

ccnederland

Bestel direct online @ CC Nederland »

Electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

The grommet AT-KS-AK is constructed on the basis of a large KT cable grommet. The polyamide body is moulded with elastomer.

The cut-out enables a snap-in assembly of all couplers based on the Keystone system. If required the keystone couplers can be disassembled with a screwdriver.

The interface can be closed and even sealed using the protective cover on the front of the grommet.

The insertion of AT-KS-AK into an icotek cable entry frame enables the routing of cables with and without connectors in combination with the creation of interfaces for Keystone couplers within one cable entry system. Separate cut-outs for connectors are no longer necessary.

AT-KS-AK fulfills protection classes up to IP54 / UL Type 12 when the flap is closed (regardless of the keystone module type and manufacturer).

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Connectoren kunnen rechtstreeks in het kabelinvoerframe worden geïntegreerd
- Aparte uitsparingen voor connectoren zijn niet meer nodig
- Gecertificeerde beschermingsklasse IP54 / UL Type 12 bij gesloten afdekklep
- Afdekklep kan in geopende toestand worden vastgezet
- De interface kan worden beveiligd door te verzegelen
- Ruimtebesparende oplossing
- Doorvoertule is geschikt voor alle Keystone-koppelingen
- Snap-in montage

Producttypes en maten

	Art.nr. EAN Aantal Lengte Breedte Hoogte Montage hoogte	39967 4251269335150 10 42 mm 41,5 mm 25,3 mm 6,3 mm	Keystone-module	-
	Art.nr. EAN Aantal Lengte Breedte Hoogte Montage hoogte	39977 4251269335174 1 42 mm 41,5 mm 25,3 mm 6,3 mm	Keystone-module	USB 3.0




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Montage hoogte

39980
4251269335204
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Keystone-module

USB-C




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Montage hoogte

39978
4251269335181
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Keystone-module

HDMI 2.1




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Montage hoogte

39979
4251269335198
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Keystone-module

CAT6a



Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Montage hoogte

39982
4251269336393
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Keystone-module

CAT7