



ccnederland [Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

Electro-flandria [Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

These punches can be used to punch the special cutout shapes for the CONFiX™ bulkhead fittings.

For max. 2 mm stainless steel (V2A versions), sheet steel, aluminium and plastic.

The punches are suitable for the hand hydraulic punch driver and the hydraulic foot pump. For the FWS-A 50 / FWS-B 48 punches, we only recommend the hydraulic foot pump.

Scope of delivery:

- Punch, die, counter nut and draw stud
- robust plastic storage case

Specificaties

Materiaal	Staal, gehard en gepolijst
Vlam klasse	

Voordelen

Producttypes en maten

	Art.nr.	80095	Max.	2 mm
	EAN	4251269333	wanddikte	
		316		
	Aantal	1		
	Aantal	3		
	centerponspun ten			
	Compatibel met CONFiX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
	Schroefdraad UNF	19 mm		
	Ponsbaar materiaal	Kunststof, staal (St)		



Art.nr.	80195	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	354		
Aantal	1		
Aantal	3		
centerponspunten			
Compatibel met CONFIX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Schroefdraad UNF	19 mm		
Ponsbaar materiaal	Roestvrij staal V2A		



Art.nr.	80096	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	323		
Aantal	1		
Aantal	3		
centerponspunten			
Compatibel met CONFIX™ FWS	FWS-A 25, FWS-B 21		
Schroefdraad UNF	19 mm		
Ponsbaar materiaal	Kunststof, staal (St)		



Art.nr.	80196	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	361		
Aantal	1		
Aantal	3		
centerponspunten			
Compatibel met CONFIX™	FWS-A 25, FWS-B 21		
FWS			
Schroefdraad	19 mm		
UNF			
Ponsbaar materiaal	Roestvrij staal V2A		



Art.nr.	80097	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	330		
Aantal	1		
Aantal	4		
centerponspunten			
Compatibel met CONFIX™	FWS-A 32, FWS-B 29		
FWS			
Schroefdraad	19 mm		
UNF			
Ponsbaar materiaal	Kunststof, staal (St)		



Art.nr.	80197	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	378		
Aantal	1		
Aantal	4		
centerponspunten			
Compatibel met CONFIX™	FWS-A 32, FWS-B 29		
FWS			
Schroefdraad	19 mm		
UNF			
Ponsbaar materiaal	Roestvrij staal V2A		



Art.nr.	80098	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	347		
Aantal	1		
Aantal	4		
centerponspunten			
Compatibel met CONFIX™	FWS-A 40, FWS-B 36		
FWS			
Schroefdraad	19 mm		
UNF			
Ponsbaar materiaal	Kunststof, staal (St)		



Art.nr.	80198	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	385		
Aantal	1		
Aantal	4		
centerponspunten			
Compatibel met CONFIX™	FWS-A 40, FWS-B 36		
FWS			
Schroefdraad	19 mm		
UNF			
Ponsbaar materiaal	Roestvrij staal V2A		



Art.nr.	80099	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	255		
Aantal	1		
Aantal	4		
centerponspunten			
Compatibel met CONFIX™	FWS-A 50, FWS-B 48		
FWS			
Schroefdraad	19 mm		
UNF			
Ponsbaar materiaal	Kunststof, staal (St)		



Art.nr.	80199	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	262		
Aantal	1		
Aantal	4		
centerponspunten			
Compatibel met CONFIX™	FWS-A 50, FWS-B 48		
FWS			
Schroefdraad	19 mm		
UNF			
Ponsbaar materiaal	Roestvrij staal V2A		

icotek[®]
smart cable management