

KEL-JUMBO flex | Piramide kabeldoorvoertules

voor enkele kabels met diameters tot 68 mm / IP54 / UL Type 12



ccnederland [Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The KEL-JUMBO flex is a flexible cable entry grommet for cables without connectors with a diameter range from 27 - 68 mm. They are ideal for the routing supply cables into the switch cabinets.

It is recommended that additional strain relief be provided for cables using cable ties.

Cutting of KEL-JUMBO flex grommets: Cable diameter less 25%. The corresponding diameters are marked on the grommet.

IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

C_{RU}S

RoHS
compliant

RIIR

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany

EN 6173

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Schroefbevestiging

Voordelen

- Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek
- Compacte installatie (88 × 88 mm)

Producttypes en maten

	Art.nr.	42614	Breedte	88 mm
	EAN	4251269309021	Hoogte	62 mm
	Aantal	1	Montage hoogte	62 mm
	Voor aantal kabels	1	Inbouwmaat rond	57,6 mm
	Max. kabeldiameter	48 mm	Aantal Schroefgaten	4
	Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van Schroefgaten	6,9 mm
	Lengte	88 mm	Voor kabeldiameters	27 - 48 mm
			Voor kabeldiameters	1 x 27 - 48 mm
	Art.nr.	42616	Breedte	88 mm
	EAN	4251269309038	Hoogte	62 mm
	Aantal	1	Montage hoogte	62 mm
	Voor aantal kabels	1	Inbouwmaat rond	75,5 mm
	Max. kabeldiameter	68 mm	Aantal Schroefgaten	4
	Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van Schroefgaten	6,9 mm
	Lengte	88 mm	Voor kabeldiameters	47 - 68 mm
			Voor kabeldiameters	1 x 47 - 68 mm

