

KEL-JUMBO | Gedeelde kabelinvoerframes

voor kabels met diameters tot 65 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

C_{RU}S

RoHS
compliant

RIFA

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany

EN 61373

ccnederland

Bestel direct online @ CC Nederland »

Electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The KEL-JUMBO cable entry system for installation of cables and conduits with a diameter of up to 65 mm, especially suited for supply cables. The innovative grommet design with the flex-membrane provides flexing and adjustment of the position for larger and more rigid cables.

We recommend round cut-outs, which can be made using standard knockout tools. Suggested cut-out: cable diameter +15 - 20%.

A flat rubber gasket is included in the shipment.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, UV-bestendig, zonder siliconen, corrosiebestendig (RVS uitvoering), halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging
Montage hoogte	35 mm

Voordelen

- Installatie voor kabels tot een diameter van 65mm
- Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Trekontlasting conform EN 62444


Producttypes en maten

	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Lengte Breedte	42360 4251269308550 1 1 65 mm 110 mm 116 mm	Hoogte Montage hoogte Inbouwmaat Aantal schroefgaten Diameter van schroefgaten Materiaal schroeven Geschikt voor tules	35 mm 35 mm 78 × 80.5 mm 4 7 mm Plaatstaal verzinkt 1 x KTF
	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Lengte Breedte	42360.200 4251269308567 1 1 65 mm 110 mm 116 mm	Hoogte Montage hoogte Inbouwmaat Aantal schroefgaten Diameter van schroefgaten Materiaal schroeven Geschikt voor tules	35 mm 35 mm 78 × 80.5 mm 4 7 mm Roestvrij staal V2A 1 x KTF



Art.nr. **42350**
EAN **4251269308536**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **2**
Max. kabeldiameter **65 mm**
Lengte **200 mm**
Breedte **116 mm**

Hoogte **35 mm**
Montage hoogte **35 mm**
Inbouwmaat **168 × 80.5 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **7 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Geschikt voor tules **2 x KTF**



Art.nr. **42350.200**
EAN **4251269308543**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **2**
Max. kabeldiameter **65 mm**
Lengte **200 mm**
Breedte **116 mm**

Hoogte **35 mm**
Montage hoogte **35 mm**
Inbouwmaat **168 × 80.5 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **7 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Geschikt voor tules **2 x KTF**

icotek[®]
smart cable management