

KVT-W90 | Deelabre kabelwartel 90°

voor kabels met connectoren, M32/M50 / IP54



IP54

RoHS compliant

C_{RU}US

REACH COMPLIANCE

TEMPERATED PLASTIC DNV

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

Made in Germany

ccnederland

Bestel direct online @ CC Nederland »

Electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The split KVT-W90 cable glands are used to insert and seal pre-terminated cables at a 90° angle. But also electric, pneumatic or hydraulic lines without terminals or connectors as well as corrugated conduits can be easily routed (e.g. into control panels, enclosures or machinery) and sealed with IP54.

In particular, the KVT 50-W90 is perfectly suited to hold corrugated or smooth hoses. A large number of cable entry grommets is available to the user. By using [multi-hole grommets](#) up to 16 lines can be routed with one cable gland.

Polyamide standard locknuts as well as a sealing ring are included in the shipment. [Split locknuts](#) can be ordered separately.

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polycarbonaat
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 100 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Bevestiging met borgmoer


Voordelen

- Haakse installatie op een muur
- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Geschikt voor metrische uitsparingen


Producttypes en maten

	Art.nr.	45404	Montage hoogte	26 mm
	EAN	4251269311406	Inbouwmaat metriek	M32
	Aantal	10	Inbouwmaat rond	32,3 mm
	Voor aantal kabels	4	Schroefdraad	M32 x 1,5
	Max. kabeldiameter	17 mm	Lengte schroefdraad	11,5 mm
	Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x KT klein
	Hoogte	40 mm		


	Art.nr.	45406	Montage hoogte	26 mm
	EAN	4251269311413	Inbouwmaat metriek	M32
	Aantal	10	Inbouwmaat rond	32,3 mm
	Voor aantal kabels	4	Schroefdraad	M32 x 1,5
	Max. kabeldiameter	17 mm	Lengte schroefdraad	11,5 mm
	Kleur	zwart	Geschikt voor tules	1 x KT klein
	Hoogte	40 mm		




Art.nr.	45424	Montage hoogte	46,5 mm
EAN	4251269311444	Inbouwmaat metriek	M50
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	16	Schroefdraad	M50 × 1,5
Max. kabeldiameter	17 mm	Lengte schroefdraad	11,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	4 x KT klein
Hoogte	61 mm		



Art.nr.	45426	Montage hoogte	46,5 mm
EAN	4251269311451	Inbouwmaat metriek	M50
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	16	Schroefdraad	M50 × 1,5
Max. kabeldiameter	17 mm	Lengte schroefdraad	11,5 mm
Kleur	zwart	Geschikt voor tules	4 x KT klein
Hoogte	61 mm		



Art.nr.	45414	Montage hoogte	46,5 mm
EAN	4251269311420	Inbouwmaat metriek	M50
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	1	Schroefdraad	M50 × 1,5
Max. kabeldiameter	35 mm	Lengte schroefdraad	11,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x KT groot
Hoogte	61 mm		



Art.nr.	45416	Montage hoogte	46,5 mm
EAN	4251269311437	Inbouwmaat metriek	M50
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	1	Schroefdraad	M50 × 1,5
Max. kabeldiameter	35 mm	Lengte schroefdraad	11,5 mm
Kleur	zwart	Geschikt voor tules	1 x KT groot
Hoogte	61 mm		