

QT-DT | Multimembraan doorvoertulen voor QUICK-systemen

voor kabeldiameters 1-12,2 mm / IP54 / UL Type 12



ccnederland Bestel direct online @ CC Nederland »

electro-flandria Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

The QT-DT cable grommets can be used anywhere where a large number of electrical, pneumatic or hydraulic lines must be routed and sealed with IP54. By using the QT-DT grommets, the cable density can be significantly increased.

QT-DT grommets are compatible with split icotek cable entry frames [KEL-QUICK](#) and [KEL-QTA](#). The routing of cables with and without preassembled connectors in one cable entry frame can thus be easily combined.

The QT-DT grommets are also perfectly suitable for the assembly of subsequently terminated cable harnesses.

[ST-B Plugs](#) can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

IP54

PNEUMATICS

UL TYPE 12

RoHS compliant

RISA

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

Made in Germany

ECOLAB certified

CE

UV ISO 4892-2A

US


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Hoge kabeldichtheid
- Kosten efficiënte oplossing
- Maakt subassemblage van kabelbomen mogelijk

Producttypes en maten




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42550
4251269320576
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

12 mm
Ronde kabel
4 x 1 - 6,5 mm
4 x 1 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42551
4251269320583
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

12 mm
Ronde kabel
2× 1 - 3,5 mm | 2× 1 - 6,5 mm
2 x 1 - 3.5 mm
2 x 1 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42552
4251269320590
10
9
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

12 mm
Ronde kabel
9× 1 - 3,5 mm
9 x 1 - 3.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42556
4251269322907
10
14
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

17 mm
Ronde kabel
12× 1 - 6,5 mm | 2× 1 - 12,2 mm
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42557
4251269322914
10
15
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

17 mm
Ronde kabel
15× 1 - 7,1 mm
15 x 1 - 7.1 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42558
4251269322921
10
10
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

17 mm
Ronde kabel
4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm
| 3× 1 - 11,3 mm
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42559
4251269322938
10
9
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

17 mm
Ronde kabel
9× 1 - 9,5 mm
9 x 1 - 9.5 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42560
4251269322945
10
5
grijs (vergelijkbaar RAL 7035) Voor kabeldiameters
40 mm
39 mm

Hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

17 mm
Ronde kabel
1 x 1 - 9,5 mm | 4 x 1 - 14,5 mm
mm
1 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 14.5 mm

icotek[®]
smart cable management