

QT-AT-B | Adaptertulen

voor speciale oplossingen, IP54



IP54

ECOLAB
certified

IP64

UV
ISO 4892-2A

IP65

RoHS
compliant

IP66

REACH
COMPLIANCE

CE
US

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ccnederland Bestel direct online @ **CC Nederland** »

Electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

QT-AT-B is a blank adapter grommet (based on large QT grommets) for custom interface solutions, suitable for split icotek cable entry systems.

The integrated polyamide body is completely closed on one side. The effective area is 24 x 24 mm, the wall thickness is 6 mm. Custom drill-holes and cut-outs can be made here for e.g. installation of screw mounted hybrid connectors.

They are compatible with all split [KEL-QUICK cable entry systems](#) (suitable for QT cable grommets).


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP64, IP65, IP66
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Connectoraansluitingen kunnen rechtstreeks in het kabelinvoersysteem worden geïntegreerd
- Aparte uitsparingen voor connectoren zijn niet meer nodig
- Ruimtebesparende oplossing
- Flexibele bruikbare oppervlakte 24 x 24 mm

Producttypes en maten



Art.nr.	42600
EAN	4251269322990
Aantal	10
Lengte	40 mm
Breedte	39 mm
Hoogte	19 mm
Montage hoogte	2 mm

icotek[®]
smart cable management