

ccnederland [Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

 **Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)**



IP67



IK08



RoHS
compliant




Made in
Germany

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP67
Beschermingsklasse	III (beschermende extra lage spanning)
Materiaal	Buis: Polycarbonaat Buis: Boriumsilicaat Eindkappen: Roestvrij staal
Vlam klasse	
Temperatuur	-20 C° tot 50 C°
Montage type	Snap-in

Producttypes en maten


	Art.nr.	81550	Nominaal vermogen	7 W
	EAN	4251269338960	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
	Aantal	1	Levensduur	60.000 h
	Lengte L1	360 mm	Kleurtemperatuur	5.700 K
	Lengte L2	301 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
	Aansluitmogelijkheid	M12 connector	Lichtstroom	1.210 lm
	Connectortype	M12 flensbus	Cascadable	Nee
			Buis materiaal	Polycarbonaat




Art.nr.	81554	Nominaal vermogen	7 W
EAN	4251269338991	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
Aantal	1	Levensduur	60.000 h
Lengte L1	360 mm	Kleurtemperatuur	5.700 K
Lengte L2	301 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
Aansluitmogelijkheid	M12 connector	Lichtstroom	1.210 lm
Connectortype	M12 flensbus	Cascadable	Nee
		Buis materiaal	Boriumsilicaat




Art.nr.	81551	Nominaal vermogen	14 W
EAN	4251269338977	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
Aantal	1	Levensduur	60.000 h
Lengte L1	640 mm	Kleurtemperatuur	5.700 K
Lengte L2	581 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
Aansluitmogelijkheid	M12 connector	Lichtstroom	2.420 lm
Connectortype	M12 flensbus	Cascadable	Nee
		Buis materiaal	Polycarbonaat




Art.nr.	81555	Nominaal vermogen	14 W
EAN	4251269339004	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
Aantal	1	Levensduur	60.000 h
Lengte L1	640 mm	Kleurtemperatuur	5.700 K
Lengte L2	581 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
Aansluitmogelijkheid	M12 connector	Lichtstroom	2.420 lm
Connectortype	M12 flensbus	Cascadable	Nee
		Buis materiaal	Boriumsilicaat



Art.nr.	81553	Nominaal vermogen	28 W
EAN	4251269338984	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
Aantal	1	Levensduur	60.000 h
Lengte L1	1.200 mm	Kleurtemperatuur	5.700 K
Lengte L2	1.142 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
Aansluitmogelijkheid	M12 connector	Lichtstroom	4.840 lm
Connectortype	M12 flensbus	Cascadable	Nee
		Buis materiaal	Polycarbonaat




Art.nr.	81560	Nominaal vermogen	7 W
EAN	4251269339011	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
Aantal	1	Levensduur	60.000 h
Lengte L1	370 mm	Kleurtemperatuur	5.700 K
Lengte L2	301 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
Aansluitmogelijkheid	M12 connector,	Lichtstroom	1.210 lm
	Doorvoerbedrading	Cascadable	Ja
Connectortype	M12 flensbus	Buis materiaal	Polycarbonaat



Art.nr.	81564	Nominaal vermogen	7 W
EAN	4251269339042	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
Aantal	1	Levensduur	60.000 h
Lengte L1	370 mm	Kleurtemperatuur	5.700 K
Lengte L2	301 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
Aansluitmogelijkheid	M12 connector,	Lichtstroom	1.210 lm
	Doorvoerbedrading	Cascadable	Ja
Connectortype	M12 flensbus	Buis materiaal	Boriumsilicaat

	Art.nr.	81561	Nominaal vermogen	14 W
	EAN	4251269339028	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
	Aantal	1	Levensduur	60.000 h
	Lengte L1	650 mm	Kleurtemperatuur	5.700 K
	Lengte L2	581 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
	Aansluitmogelijkheid	M12 connector, Doorvoerbedrading	Lichtstroom	2.420 lm
	Connectortype	M12 flensbus	Cascadable	Ja
			Buis materiaal	Polycarbonaat
	Art.nr.	81565	Nominaal vermogen	14 W
	EAN	4251269339059	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
	Aantal	1	Levensduur	60.000 h
	Lengte L1	650 mm	Kleurtemperatuur	5.700 K
	Lengte L2	581 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
	Aansluitmogelijkheid	M12 connector, Doorvoerbedrading	Lichtstroom	2.420 lm
	Connectortype	M12 flensbus	Cascadable	Ja
			Buis materiaal	Boriumsilicaat
	Art.nr.	81563	Nominaal vermogen	28 W
	EAN	4251269339035	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
	Aantal	1	Levensduur	60.000 h
	Lengte L1	1.210 mm	Kleurtemperatuur	5.700 K
	Lengte L2	1.142 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
	Aansluitmogelijkheid	M12 connector, Doorvoerbedrading	Lichtstroom	4.840 lm
	Connectortype	M12 flensbus	Cascadable	Ja
			Buis materiaal	Polycarbonaat
	Art.nr.	81572	Nominaal vermogen	7 W
	EAN	4251269339080	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
	Aantal	1	Levensduur	60.000 h
	Lengte L1	360 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
	Lengte L2	301 mm	Luminous flux R	168 lm
	Aansluitmogelijkheid	M12 connector	Luminous flux G	267 lm
	Connectortype	M12 flensbus	Luminous flux B	173 lm
			Cascadable	Nee
			Buis materiaal	Boriumsilicaat
	Art.nr.	81571	Nominaal vermogen	14 W
	EAN	4251269339073	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
	Aantal	1	Levensduur	60.000 h
	Lengte L1	640 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
	Lengte L2	581 mm	Luminous flux R	336 lm
	Aansluitmogelijkheid	M12 connector	Luminous flux G	534 lm
	Connectortype	M12 flensbus	Luminous flux B	267 lm
			Cascadable	Nee
			Buis materiaal	Polycarbonaat
	Art.nr.	81570	Nominaal vermogen	7 W
	EAN	4251269339066	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
	Aantal	1	Levensduur	60.000 h
	Lengte L1	360 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
	Lengte L2	301 mm	Luminous flux R	168 lm
	Aansluitmogelijkheid	M12 connector	Luminous flux G	267 lm
	Connectortype	M12 flensbus	Luminous flux B	173 lm
			Cascadable	Nee
			Buis materiaal	Polycarbonaat

	Art.nr.	81575	Nominaal vermogen	7 W
	EAN	4251269339097	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
	Aantal	1	Levensduur	60.000 h
	Lengte L1	370 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
	Lengte L2	301 mm	Luminous flux R	168 lm
	Aansluitmogelijkheid	M12 connector, Doorvoerbedrading	Luminous flux G	267 lm
	Connectortype	M12 flensbus	Luminous flux B	173 lm
			Cascadable	Ja
			Buis materiaal	Polycarbonaat
	Art.nr.	81577	Nominaal vermogen	7 W
	EAN	4251269339110	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
	Aantal	1	Levensduur	60.000 h
	Lengte L1	370 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
	Lengte L2	301 mm	Luminous flux R	168 lm
	Aansluitmogelijkheid	M12 connector, Doorvoerbedrading	Luminous flux G	267 lm
	Connectortype	M12 flensbus	Luminous flux B	173 lm
			Cascadable	Ja
			Buis materiaal	Boriumsilicaat
	Art.nr.	81576	Nominaal vermogen	14 W
	EAN	4251269339103	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
	Aantal	1	Levensduur	60.000 h
	Lengte L1	650 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
	Lengte L2	581 mm	Luminous flux R	336 lm
	Aansluitmogelijkheid	M12 connector, Doorvoerbedrading	Luminous flux G	534 lm
	Connectortype	M12 flensbus	Luminous flux B	267 lm
			Cascadable	Ja
			Buis materiaal	Polycarbonaat
	Art.nr.	81580	Nominaal vermogen	7 W
	EAN	4251269339127	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
	Aantal	1	Levensduur	60.000 h
	Lengte L1	360 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
	Lengte L2	301 mm	Luminous flux R	214 lm
	Aansluitmogelijkheid	M12 connector	Luminous flux G	645 lm
	Connectortype	M12 flensbus	Lichtstroom	1.210 lm
			Cascadable	Nee
			Buis materiaal	Polycarbonaat
	Art.nr.	81582	Nominaal vermogen	7 W
	EAN	4251269339141	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
	Aantal	1	Levensduur	60.000 h
	Lengte L1	360 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
	Lengte L2	301 mm	Luminous flux R	214 lm
	Aansluitmogelijkheid	M12 connector	Luminous flux G	645 lm
	Connectortype	M12 flensbus	Lichtstroom	1.210 lm
			Cascadable	Nee
			Buis materiaal	Boriumsilicaat
	Art.nr.	81581	Nominaal vermogen	14 W
	EAN	4251269339134	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
	Aantal	1	Levensduur	60.000 h
	Lengte L1	640 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
	Lengte L2	581 mm	Luminous flux R	430 lm
	Aansluitmogelijkheid	M12 connector	Luminous flux G	1.290 lm
	Connectortype	M12 flensbus	Lichtstroom	2.420 lm
			Cascadable	Nee
			Buis materiaal	Polycarbonaat




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte L1
Lengte L2
Aansluitmogelijkheid
Connectortype

81583
4251269339158
1
640 mm
581 mm
M12 connector
M12 flensbus

Nominaal vermogen
Nominale spanning
Levensduur
Kleurweergave-index CRI
Luminous flux R
Luminous flux G
Lichtstroom
Cascadable
Buis materiaal

14 W
24 V DC (±5%), UL Class 2
60.000 h
>80
430 lm
1.290 lm
2.420 lm
Nee
Boriumsilicaat




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte L1
Lengte L2
Aansluitmogelijkheid

Connectortype

81585
4251269339165
1
370 mm
301 mm
M12 connector,
Doorvoerbedrading
M12 flensbus

Nominaal vermogen
Nominale spanning
Levensduur
Kleurweergave-index CRI
Luminous flux R
Luminous flux G
Lichtstroom
Cascadable
Buis materiaal

7 W
24 V DC (±5%), UL Class 2
60.000 h
>80
214 lm
645 lm
1.210 lm
Ja
Polycarbonaat




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte L1
Lengte L2
Aansluitmogelijkheid

Connectortype

81587
4251269339189
1
370 mm
301 mm
M12 connector,
Doorvoerbedrading
M12 flensbus

Nominaal vermogen
Nominale spanning
Levensduur
Kleurweergave-index CRI
Luminous flux R
Luminous flux G
Lichtstroom
Cascadable
Buis materiaal

7 W
24 V DC (±5%), UL Class 2
60.000 h
>80
214 lm
645 lm
1.210 lm
Ja
Boriumsilicaat




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte L1
Lengte L2
Aansluitmogelijkheid

Connectortype

81586
4251269339172
1
650 mm
581 mm
M12 connector,
Doorvoerbedrading
M12 flensbus

Nominaal vermogen
Nominale spanning
Levensduur
Kleurweergave-index CRI
Luminous flux R
Luminous flux G
Lichtstroom
Cascadable
Buis materiaal

14 W
24 V DC (±5%), UL Class 2
60.000 h
>80
430 lm
1.290 lm
2.420 lm
Ja
Polycarbonaat




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte L1
Lengte L2
Aansluitmogelijkheid

Connectortype

81588
4251269339196
1
650 mm
581 mm
M12 connector,
Doorvoerbedrading
M12 flensbus


Nominaal vermogen
Nominale spanning
Levensduur
Kleurweergave-index CRI
Luminous flux R
Luminous flux G
Lichtstroom
Cascadable
Buis materiaal

14 W
24 V DC (±5%), UL Class 2
60.000 h
>80
430 lm
1.290 lm
2.420 lm
Ja
Boriumsilicaat




Art.nr.	81589	Nominaal vermogen	28 W
EAN	4251269339202	Nominale spanning	24 V DC (±5%), UL Class 2
Aantal	1	Levensduur	60.000 h
Lengte L1	1.210 mm	Kleurweergave-index CRI	>80
Lengte L2	1.142 mm	Luminous flux R	860 lm
Aansluitmogelijkheid	M12 connector, Doorvoerbedrading	Luminous flux G	2.580 lm
Connectortype	M12 flensbus	Lichtstroom	4.840 lm
		Cascadable	Ja
		Buis materiaal	Polycarbonaat

Aansluitkabel voor TUBE, 5000 mm



Art.nr.	81530	Materiaal kabelmantel	Polyurethaan
EAN	4251269333163		
Aantal	1		
Lengte aansluitkabel	5.000 mm		
Connectortype	M12 connector, Adereindhulzen		
Nominale spanning	24 V DC ±5%		
Kleur	zwart		

Aansluitkabel voor TUBE, 10000 mm



Art.nr.	81531	Materiaal kabelmantel	Polyurethaan
EAN	4251269333170		
Aantal	1		
Lengte aansluitkabel	10.000 mm		
Connectortype	M12 connector, Adereindhulzen		
Nominale spanning	24 V DC ±5%		
Kleur	zwart		

Aansluitkabel voor TUBE, 5000 mm




Art.nr.	81591	Materiaal kabelmantel	Polyurethaan
EAN	4251269333170		
Aantal	1		
Lengte aansluitkabel	10.000 mm		
Connectortype	M12 connector, Adereindhulzen		
Nominale spanning	24 V DC ±5%		
Kleur	oranje		



Art.nr. **81595**
EAN **4251269339493**
Aantal **1**
Lengte aansluitkabel **2.000 mm**
Versie **M12_Steckverbinder_mf**
Connectortype **M12 connector**
Kleur **oranje**

Materiaal kabelmantel **Polyurethaan**

**Bevestigingsclip
TUBE, roestvrij staal**



Art.nr. **91443**
EAN **4251269335082**
Aantal **2**
Lengte **30 mm**
Hoogte **38 mm**
Breedte **27 mm**
Kleur **zwart**

Aantal schroefgaten **1**
Diameter van schroefgaten **6,5 mm**

**Bevestigingsclip
TUBE, openingsmaat
28 mm**



Art.nr. **91070**
EAN
Aantal **1**
Lengte **18,4 mm**
Hoogte **34 mm**
Breedte **34 mm**
Diameter eindkappen **28 mm**

Kleur **zwart**
Aantal schroefgaten **1**
Diameter van schroefgaten **4,2 mm**