

ccnederland [Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

 **Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)**

The UT-DT membrane cable grommet is used to route non-assembled cables. It can be used wherever the use of the [UT cable grommets](#) is possible.

Its use allows the packing density of the routed cables to be increased. The wall thickness of the housing can range from 1.0 to 4.0 mm.

It is used in various types of housings made from different materials. These include plastic, metal and die-cast aluminium housings.

By screwing the cover tightly on the enclosure, pressure acts on the cable grommet and, depending on the properties of the enclosure, enables a sealing rate of up to IP54 / UL Type 12.



IP54

UL TYPE
12

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


CE
UL

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	UV-bestendig, zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Snap-in

Voordelen

Producttypes en maten




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte


56120
4251269336553
10
1
zwart
23,5 mm
23 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters


11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 11 mm




Art.nr.	56020	Hoogte	11 mm
EAN	4251269335945	Montage hoogte	5 mm
Aantal	10	Voor min. wanddikte	1 mm
Voor aantal kabels	1	Voor max. wanddikte	4 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 1 - 11 mm
Lengte	23,5 mm		
Breedte	23 mm		




Art.nr.	56121	Hoogte	11 mm
EAN	4251269336560	Montage hoogte	5 mm
Aantal	10	Voor min. wanddikte	1 mm
Voor aantal kabels	4	Voor max. wanddikte	4 mm
Kleur	zwart	Voor kabeldiameters	1 x 1 - 3.2 mm
Lengte	23,5 mm		1 x 1 - 4.2 mm
Breedte	23 mm		2 x 1 - 6.4 mm



Art.nr.	56021	Hoogte	11 mm
EAN	4251269335952	Montage hoogte	5 mm
Aantal	10	Voor min. wanddikte	1 mm
Voor aantal kabels	4	Voor max. wanddikte	4 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 1 - 3.2 mm
Lengte	23,5 mm		1 x 1 - 4.2 mm
Breedte	23 mm		2 x 1 - 6.4 mm



Art.nr.	56122	Hoogte	11 mm
EAN	4251269336577	Montage hoogte	5 mm
Aantal	10	Voor min. wanddikte	1 mm
Voor aantal kabels	5	Voor max. wanddikte	4 mm
Kleur	zwart	Voor kabeldiameters	2 x 1 - 3.2 mm
Lengte	23,5 mm		3 x 1 - 5.2 mm
Breedte	23 mm		



Art.nr.	56022	Hoogte	11 mm
EAN	4251269335969	Montage hoogte	5 mm
Aantal	10	Voor min. wanddikte	1 mm
Voor aantal kabels	5	Voor max. wanddikte	4 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	2 x 1 - 3.2 mm
Lengte	23,5 mm		3 x 1 - 5.2 mm
Breedte	23 mm		