

AT-HA | Moduły uszczelniające z adapterem

Powstał w oparciu o duże moduły KT do złączy przemysłowych 3A lub 4A / IP65



Moduł AT-HA, należący do systemu adapterów IMAS-CONNECT™, po raz pierwszy umożliwia bezpośrednią integrację złączy 3A lub 4A bez konieczności wykonywania dodatkowych wycięć.

Przepust AT-HA oparty jest na dużym przepuszcie kablowym KT. W jego wnętrzu zintegrowano wytrzymały korpus z poliamidu. Moduł jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi ramkami przepustów icotek z systemu KT. Złącze oraz element blokujący są fabrycznie zamontowane w module, dzięki czemu jest on gotowy do bezpośredniego montażu.

Po zastosowaniu kombinacji wkładów 3A lub 4A wraz z odpowiednimi obudowami złączy z gwintem M20 lub M25 i dławnicą kablową, przepust AT-HA oferuje kompaktowe i elastyczne rozwiązanie idealne do zastosowań przemysłowych.

Moduł AT-HA jest zgodny z wieloma producentami wkładek.

W przypadku ograniczonej przestrzeni, icotek oferuje kompaktową alternatywę w postaci dzielonej ramki przepustowej MIS ze zintegrowanym przyłączem 3A / 4A.

IP54

ECOLAB
certified

IP55

UV
ISO 4892-2A

IP64

RoHS
compliant

IP65

Made in
Germany

REACH
COMPLIANCE


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiał	Elastomer Korpus: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Kompaktowe rozwiązanie dzięki integracji złącza w ramie przepustowej
- Kompatybilne z istniejącymi ramami przepustowymi
- Brak konieczności wykonywania dodatkowych otworów
- Bardzo łatwy montaż
- Kompatybilny z wkładami wielu producentów
- Wysoki stopień ochrony IP65 po podłączeniu złącza

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	39985
EAN	4251269338953
Opak.	5
Długość	42 mm
Szerokość	41,5 mm
Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm