

AT-B | Moduły uszczelniające z adapterem

dla indywidualnych rozwiązań interfejsu / IP65 / UL Typ 12



AT-B to pusta przelotka adaptera (oparta na dużych przelotkach KT) do niestandardowych rozwiązań interfejsów, odpowiednia dla dzielonych ramek icotek. Przepusty adaptera AT-M są wykonane z elastomeru z poliamidowym korpusem.

Zintegrowany korpus z poliamidu jest całkowicie zamknięty z jednej strony. Efektywna powierzchnia to 24 x 24 mm, grubość ścianki to 6 mm. Można tu wykonać niestandardowe otwory i wycięcia np. montaż śrubowych złączy hybrydowych. Są kompatybilne ze wszystkimi ramami dzielonymi icotek (pasującymi do modułów uszczelniających KT).

IP54

IP55

IP64

IP65

UL TYPE 12

RoHS



Made in Germany


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer Korpus: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Dzięki zastosowaniu modułów AT złącza panelowe i gniazda można zintegrować bezpośrednio z systemem wprowadzania kabli
- Nie są już potrzebne oddzielne wycięcia na złącza
- Oszczędność miejsca
- Zintegrowane pełny korpus modułu udostępnia powierzchnię 24x24 mm

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	39950
EAN	4251269320934
Opak.	10
Długość	42 mm
Szerokość	41,5 mm
Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm