

AT-M | AT-K-M | AT-K-Z | Modły adaptera

z gwintem wewnętrznym M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66 / UL Typ 12



IP54

IP55

Made in Germany

IP64

EN 45545-2

IP65

certified

IP66

ISO 4892-2A

UL TYPE 12

compliant

AT-M to moduł adaptera (oparta na dużych modułach KT) ze zintegrowanymi gwintami metrycznymi. Moduły uszczelniające AT-M są wykonane z elastomeru z poliamidowym korpusem. Przepusty adaptera AT-M są dostępne z gwintami wewnętrznymi M12 x 1,0, M16 x 1,5, M20 x 1,5 i M25 x 1,5.

AT-M jest idealny do tworzenia interfejsów dla złączy sygnałowych, danych, zasilania lub hybrydowych, po prostu wkręcając je w gwint AT-M. Do AT-M można również wkręcać elementy wyrównujące ciśnienie lub dławiki węzowe do M25 x 1,5.

Firma icotek oferuje również zaślepki gwintowane dla rozmiarów M16, M20 i M25 do zamykania modułów z adapterem z metrycznym gwintem wewnętrznym AT-M.

AT-K-M to moduły z adapterem (oparte na małych modułach KT) ze zintegrowanymi gwintami metrycznymi, odpowiednie do ramek dzielonych. Moduły AT-K-M z adapterem są wykonane z elastomeru z niklowanym mosiężnym korpusem. Moduły AT-K-M z adapterem są dostępne z gwintami wewnętrznymi M5 x 0,5, M8 x 1,0, M12 x 1,0, M12 x 1,5 i M16 x 1,5 i moduły AT-K-Z z gwintami rurowymi Whitwortha zgodne z ISO 227-1 (BSP) w rozmiarach 1/8" i 1/4".

Używając przelotki AT-K-M można włożyć kilka złączy bezpośrednio do ramy przepustu kablowego, np. pneumatyczne złącza grodziowe M12 x 1,0, złącza metryczne i elementy kompensacji ciśnienia.

Są kompatybilne ze wszystkimi ramami dzielonymi firmy icotek (pasującymi do modułów uszczelniających KT).


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer Korpus: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Dzięki zastosowaniu modułów AT złącza panelowe i gniazda można zintegrować bezpośrednio z systemem wprowadzania kabli
- Nie są już potrzebne oddzielne wycięcia na złącza
- Oszczędność miejsca


Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części
EAN
Opak.
Gwint
Długość
Szerokość
Wysokość

39953
4251269322006
5
M5 x 0,5
21 mm
21 mm
19 mm


Wysokość montażu **2 mm**



Numer części
EAN
Opak.
Gwint
Długość
Szerokość
Wysokość

39966
4251269323812
5
M8 x 0,5
21 mm
21 mm
19 mm


Wysokość montażu **2 mm**



Numer części
EAN
Opak.
Gwint
Długość
Szerokość
Wysokość

39954
4251269322013
5
M8 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

Wysokość montażu **2 mm**




Numer części
EAN
Opak.
Gwint
Długość
Szerokość
Wysokość

39955
4251269322020
5
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

Wysokość montażu **2 mm**


**AT-K-M M12 +
pneumatyczne złącza
grodziowe D4**



Numer części
EAN
Opak.
Gwint
Długość
Szerokość
Wysokość

39971
4251269325588
1
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
33,8 mm


Wysokość montażu
For pneumatic hose **16,8 mm**
4 mm



Numer części
EAN
Opak.
Gwint
Długość
Szerokość
Wysokość

39956
4251269322037
5
M12 × 1,5
21 mm
21 mm
19 mm

Wysokość montażu **2 mm**




Numer części
EAN
Opak.
Gwint
Długość
Szerokość
Wysokość

39962
4251269322716
5
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

Wysokość montażu **2 mm**


**AT-K-M M14 +
pneumatyczne złącza
grodziowe D6**



Numer części
EAN
Opak.
Gwint
Długość
Szerokość
Wysokość


39972
4251269325595
1
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
35,1 mm

Wysokość montażu
For pneumatic hose **18,1 mm**
6 mm




Numer części **39957**
EAN **4251269322358**
Opak. **5**
Gwint **M16 × 1,5**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**
Wysokość **19 mm**

Wysokość montażu **2 mm**



Numer części **39963**
EAN **4251269323041**
Opak. **5**
Gwint **1/8"**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**
Wysokość **19 mm**


Wysokość montażu **2 mm**



Numer części **39964**
EAN **4251269323058**
Opak. **5**
Gwint **1/4"**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**
Wysokość **19 mm**

Wysokość montażu **2 mm**


**AT-K-Z 1/4" + 2×
pneumatyczne złącza
grodziowe D8**



Numer części **39973**
EAN **4251269332043**
Opak. **1**
Gwint **1/4"**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**
Wysokość **51 mm**

Wysokość montażu **16 mm**


**AT-K-Z 1/4" + 2×
pneumatyczne złącza
grodziowe D10**



Numer części **39974**
EAN **4251269332050**
Opak. **1**
Gwint **1/4"**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**
Wysokość **64 mm**


Wysokość montażu **22,5 mm**

**AT-K-Z 1/4" + 2×
pneumatyczne złącza
grodziowe D12**




Numer części **39976**
EAN **4251269332067**
Opak. **1**
Gwint **1/4"**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**
Wysokość **68 mm**

Wysokość montażu **24,5 mm**




Numer części **39946**
EAN **4251269320897**
Opak. **10**
Gwint **M12 × 1,0**
Długość **42**
Szerokość **41,5**
Wysokość **19**

Wysokość montażu **2**




Numer części **39947**
EAN **4251269320903**
Opak. **10**
Gwint **M16 × 1,5**
Długość **42**
Szerokość **41,5**
Wysokość **19**

Wysokość montażu **2**



Numer części **39948**
EAN **4251269320910**
Opak. **10**
Gwint **M20 × 1,5**
Długość **42**
Szerokość **41,5**
Wysokość **19**

Wysokość montażu **2**



Numer części **39949**
EAN **4251269320927**
Opak. **10**
Gwint **M25 × 1,5**
Długość **42**
Szerokość **41,5**
Wysokość **19**

Wysokość montażu **2**

Zaślepka M16×1,5



Numer części **99195**
EAN **4251269321078**
Opak. **10**
Gwint **M16 × 1,5**
Wysokość montażu **2 mm**

Zaślepka M20×1.5



Numer części **99196**
EAN **4251269321**
085
Opak. **10**
Gwint **M20 × 1,5**
Wysokość
montażu **2 mm**

Zaślepka M25×1.5



Numer części **99197**
EAN **4251269321**
092
Opak. **10**
Gwint **M25 × 1,5**
Wysokość
montażu **2 mm**