

CONFIX™ FWS | łącza grodziowe do ochrony przewodów

dopasowane do połączeń śrubowych lub bezpośredniego wprowadzenia do kanału / IP54



CONFIX™ FWS umożliwia wprawdanie przewodów z rur karbowanych, peszli pod kątem 90°.

CONFIX™ FWS dostępne w wersjach CONFIX™ FWS-A z gwintem metrycznym M16 do M50 oraz w wersji CONFIX™ FWS-B z rowkami dopasowanymi do peszli NW 13, 17, 23, 29, 37 i 50.

Dostępne kolory: szary (RAL 7011) i czarny (RAL 9005).

IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Przykręcana pokrywa
- Bardzo łatwy montaż
- Funkcjonalny projekt

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Gwint

31380
4251269300202
10
49 mm
45 mm
32 mm
M16 × 1,5

Kolor
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

czarny
3
4,3 mm



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Gwint

Kolor
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

31381
4251269300219
10
49 mm
45 mm
32 mm
M16 × 1,5

szary (RAL 7011)
3
4,3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Gwint

Kolor
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

31383
4251269300226
10
49 mm
45 mm
32 mm
M20 × 1,5

czarny
3
4,3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Gwint

Kolor
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

31384
4251269300233
10
49 mm
45 mm
32 mm
M20 × 1,5

szary (RAL 7011)
3
4,3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Gwint

Kolor
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

31386
4251269300240
10
67 mm
63 mm
41 mm
M25 × 1,5

czarny
3
6,6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Gwint

Kolor
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

31387
4251269300257
10
67 mm
63 mm
41 mm
M25 × 1,5

szary (RAL 7011)
3
6,6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Gwint


Kolor
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

31389
4251269300264
10
85 mm
76 mm
51 mm
M32 × 1,5


czarny
4
6,6 mm




Numer części	31390	Kolor	szary (RAL 7011)
EAN	4251269300271	Liczba otworów na śruby	4
Opak.	10	Średnica otworów na śruby	6,6 mm
Długość	85 mm		
Szerokość	76 mm		
Wysokość	51 mm		
Gwint	M32 × 1,5		




Numer części	31392	Kolor	czarny
EAN	4251269300288	Liczba otworów na śruby	4
Opak.	5	Średnica otworów na śruby	6,6 mm
Długość	97 mm		
Szerokość	92 mm		
Wysokość	56 mm		
Gwint	M40 × 1,5		




Numer części	31393	Kolor	szary (RAL 7011)
EAN	4251269300295	Liczba otworów na śruby	4
Opak.	5	Średnica otworów na śruby	6,6 mm
Długość	97 mm		
Szerokość	92 mm		
Wysokość	56 mm		
Gwint	M40 × 1,5		



Numer części	31395	Kolor	czarny
EAN	4251269300301	Liczba otworów na śruby	4
Opak.	5	Średnica otworów na śruby	6,6 mm
Długość	111 mm		
Szerokość	100 mm		
Wysokość	73 mm		
Gwint	M50 × 1,5		



Numer części	31396	Kolor	szary (RAL 7011)
EAN	4251269300318	Liczba otworów na śruby	4
Opak.	5	Średnica otworów na śruby	6,6 mm
Długość	111 mm		
Szerokość	100 mm		
Wysokość	73 mm		
Gwint	M50 × 1,5		



Numer części	31410	Normalny rozmiar	NW 13
EAN	4251269300325	Liczba otworów na śruby	3
Opak.	10	Średnica otworów na śruby	4,3 mm
Długość	49 mm		
Szerokość	45 mm		
Wysokość	32 mm		
Kolor	czarny		



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Kolor

31411
4251269300332
10
49 mm
45 mm
32 mm
szary (RAL 7011)

Normalny rozmiar
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

NW 13
3
4,3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Kolor

31413
4251269300349
10
49 mm
45 mm
32 mm
czarny

Normalny rozmiar
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

NW 17
3
4,3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Kolor

31414
4251269300356
10
49 mm
45 mm
32 mm
szary (RAL 7011)

Normalny rozmiar
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

NW 17
3
4,3 mm



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Kolor

31416
4251269300363
10
67 mm
63 mm
41 mm
czarny

Normalny rozmiar
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

NW 23
3
6,6 mm



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Kolor

31417
4251269300370
10
67 mm
63 mm
41 mm
szary (RAL 7011)

Normalny rozmiar
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

NW 23
3
6,6 mm



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Kolor

31419
4251269300387
10
85 mm
76 mm
51 mm
czarny

Normalny rozmiar
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

NW 29
4
6,6 mm



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Kolor

31420
4251269300394
10
85 mm
76 mm
51 mm
szary (RAL 7011)

Normalny rozmiar
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

NW 29
4
6,6 mm



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Kolor

31422
4251269300400
5
97 mm
92 mm
56 mm
czarny

Normalny rozmiar
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

NW 37
4
6,6 mm



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Kolor

31423
4251269300417
5
97 mm
92 mm
56 mm
szary (RAL 7011)

Normalny rozmiar
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

NW 37
4
6,6 mm



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Kolor

31425
4251269300424
5
111 mm
100 mm
73 mm
czarny

Normalny rozmiar
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

NW 50
4
6,6 mm



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Kolor

31426
4251269300431
5
111 mm
100 mm
73 mm
szary (RAL 7011)

Normalny rozmiar
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

NW 50
4
6,6 mm