

Wspornik listwy mocującej

do montażu indywidualnych zacisków ekranizujących



Wsporniki uziemiające wraz z klamrami PFS|SKL są w połączeniu z ramami przepustowymi KEL idealnym rozwiązaniem do uziemiania ekranów już na wejściu do maszyny czy szafy sterowniczej.

Montaż wsporników odbywa się wewnątrz szafy sterowniczej, wykorzystując śruby mocujące ramy przepustowe KEL.

W zależności od średnicy ekranu należy dopasować odpowiednią klamrę PFS|SKL.


Specyfikacja

Materiał	Stal, ocynkowana galwanicznie
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Duża powierzchnia kontaktu pomiędzy klamrą uziemiającą, a ekranem kabla, stosowana na przewodzących powierzchniach powlekanych
- Połączenie przeprowadzania i mocowania przewodów w jednym miejscu
- Duża powierzchnia kontaktu pomiędzy ekranem a obudową
- Zaprojektowane do aplikacji z dużym upakowaniem przewodów
- Brak potrzeby stosowania dławnic EMC
- Połączenie M5 z opaską uziemiającą / przewód PE

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	39180
EAN	4251269305993
Opak.	1
Długość L1	140 mm
Długość L2	130 mm
Szerokość	35 mm
Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL 24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24




Numer części
EAN
Opak.
Długość L1
Długość L2
Szerokość
Nadaje się do:

39170
4251269305986
1
113 mm
103 mm
35 mm
KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL
16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-FA
16, KEL-QUICK 16, KEL-
QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-
BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-
DPFR 16




Numer części
EAN
Opak.
Długość L1
Długość L2
Szerokość
Nadaje się do:

39160
4251269305979
1
93 mm
83 mm
35 mm
KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL
10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-
FG-E3, KEL-FA 10, MIS-E3|2,
KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3,
KEL-BES 10, KEL-BES-S 10




Numer części
EAN
Opak.
Długość L1
Długość L2
Szerokość
Nadaje się do:

39150
4251269305962
1
68 mm
58 mm
35 mm
KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B,
KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2,
KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2,
KEL-DPZ-B



Numer części
EAN
Opak.
Długość L1
Długość L2
Szerokość
Nadaje się do:

39190
4251269318313
1
200 mm
95 mm
35 mm
KEL 183, KEL 183-E



Numer części
EAN
Opak.
Długość L1
Długość L2
Szerokość
Nadaje się do:

39181
4251269318368
1
140 mm
130 mm
60 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-QUICK 24,
KEL-BES 24, KEL-BES-S 24,
KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24



Numer części
EAN
Opak.
Długość L1
Długość L2
Szerokość
Nadaje się do:

39183
4251269318344
1
113 mm
103 mm
60 mm
KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16,
KEL-FA 16, KEL-QUICK 16,
KEL-BES 16, KEL-BES-S 16,
KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16



Numer części
EAN
Opak.
Długość L1
Długość L2
Szerokość
Nadaje się do:

39184
4251269318351
1
93 mm
83 mm
60 mm
KEL-ER 10, KEL 10, KEL-U 10,
KEL-FA 10, KEL-QUICK 10,
KEL-BES 10, KEL-BES-S 10



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Długość L2
Szerokość
Liczba otworów na śruby

39191
4251269321528
1
140 mm
130 mm
60 mm
2

Średnica otworów na śruby
Nadaje się do:

5,5 mm
KDR-ESR-VX25, KDR-VX25



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Długość L2
Szerokość
Liczba otworów na śruby

39192
4251269321535
1
113 mm
103 mm
60 mm
2

Średnica otworów na śruby
Nadaje się do:

5,5 mm
KDR-ESR-VX25, KDR-VX25