


FT | Moduły uszczelniające do kabli płaskich

do stosowania w ramach KEL-FL / IP54



Moduły FT służą do prowadzenia płaskich kabli, np. w budowie wind. Pasują do ram KEL-FL.

Innowacyjna konstrukcja modułów kompensuje niezgodności produkcyjne w kablach płaskich.



Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści


- Przeprowadzanie płaskich przewodów o różnych wymiarach

Rodzaje i rozmiary produktów


	Numer części EAN Opak. Kolor Długość Szerokość Wysokość	46201 4251269311673 5 szary (bliski do RAL 7035) 42 mm 21 mm 19 mm	Wysokość montażu	2 mm
--	---	--	------------------	------




Numer części	46210	Wysokość	19 mm
EAN	4251269311710	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Płaski kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. szerokość kabla płaskiego	19 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Maks. szerokość kabla płaskiego	23 mm
Długość	42 mm	Min. Grubość kabla płaskiego	5,5 mm
Szerokość	21 mm	Maks. Grubość kabla płaskiego	6 mm




Numer części	46211	Wysokość	19 mm
EAN	4251269311727	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Płaski kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. szerokość kabla płaskiego	28 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Maks. szerokość kabla płaskiego	33 mm
Długość	42 mm	Min. Grubość kabla płaskiego	5,5 mm
Szerokość	21 mm	Maks. Grubość kabla płaskiego	6 mm



Numer części	46212	Wysokość	19 mm
EAN	4251269311734	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Płaski kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. szerokość kabla płaskiego	24 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Maks. szerokość kabla płaskiego	30 mm
Długość	42 mm	Min. Grubość kabla płaskiego	8,5 mm
Szerokość	21 mm	Maks. Grubość kabla płaskiego	9 mm




Numer części	46214	Wysokość	19 mm
EAN	4251269311741	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Płaski kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. szerokość kabla płaskiego	19 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Maks. szerokość kabla płaskiego	24 mm
Długość	42 mm	Min. Grubość kabla płaskiego	6,5 mm
Szerokość	21 mm	Maks. Grubość kabla płaskiego	7 mm




Numer części	46215	Wysokość	19 mm
EAN	4251269311758	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Płaski kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. szerokość kabla płaskiego	28 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Maks. szerokość kabla płaskiego	33 mm
Długość	42 mm	Min. Grubość kabla płaskiego	9 mm
Szerokość	21 mm	Maks. Grubość kabla płaskiego	9,5 mm




Numer części	46202	Wysokość montażu	2 mm
EAN	4251269311680	Min. szerokość kabla płaskiego	
Opak.	5	Maks. szerokość kabla płaskiego	
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Min. Grubość kabla płaskiego	
Długość	65 mm	Maks. Grubość kabla płaskiego	
Szerokość	21 mm		
Wysokość	19 mm		



Numer części	46250	Wysokość	19 mm
EAN	4251269311765	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Płaski kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. szerokość kabla płaskiego	32,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Maks. szerokość kabla płaskiego	38 mm
Długość	65 mm	Min. Grubość kabla płaskiego	5 mm
Szerokość	21 mm	Maks. Grubość kabla płaskiego	5,5 mm



Numer części	46251	Wysokość	19 mm
EAN	4251269311772	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Płaski kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. szerokość kabla płaskiego	45 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Maks. szerokość kabla płaskiego	50,5 mm
Długość	65 mm	Min. Grubość kabla płaskiego	6 mm
Szerokość	21 mm	Maks. Grubość kabla płaskiego	6,5 mm



Numer części	46252	Wysokość	19 mm
EAN	4251269311789	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Płaski kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. szerokość kabla płaskiego	47 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Maks. szerokość kabla płaskiego	52 mm
Długość	65 mm	Min. Grubość kabla płaskiego	9,5 mm
Szerokość	21 mm	Maks. Grubość kabla płaskiego	10 mm




Numer części	46255	Wysokość	19 mm
EAN	4251269311796	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Płaski kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. szerokość kabla płaskiego	38 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Maks. szerokość kabla płaskiego	43 mm
Długość	65 mm	Min. Grubość kabla płaskiego	12,5 mm
Szerokość	21 mm	Maks. Grubość kabla płaskiego	13 mm




Numer części	46256	Wysokość	19 mm
EAN	4251269311802	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Płaski kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. szerokość kabla płaskiego	49 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Maks. szerokość kabla płaskiego	54 mm
Długość	65 mm	Min. Grubość kabla płaskiego	5 mm
Szerokość	21 mm	Maks. Grubość kabla płaskiego	6 mm



Numer części	46203	Wysokość montażu	2 mm
EAN	4251269311697		
Opak.	5		
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Długość	87 mm		
Szerokość	21 mm		
Wysokość	19 mm		



Numer części	46300	Wysokość	19 mm
EAN	4251269311819	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Płaski kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. szerokość kabla płaskiego	72 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Maks. szerokość kabla płaskiego	77 mm
Długość	87 mm	Min. Grubość kabla płaskiego	5 mm
Szerokość	21 mm	Maks. Grubość kabla płaskiego	5,5 mm



Numer części	46204	Wysokość montażu	2 mm
EAN	4251269311703		
Opak.	5		
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Długość	114 mm		
Szerokość	21 mm		
Wysokość	19 mm		



Numer części	46330	Wysokość	19 mm
EAN	4251269311826	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Płaski kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. szerokość kabla płaskiego	85 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Maks. szerokość kabla płaskiego	99 mm
Długość	114 mm	Min. Grubość kabla płaskiego	4,2 mm
Szerokość	21 mm	Maks. Grubość kabla płaskiego	5,2 mm