

IFPS uszczelka przeciwoogniowa

zgodnie z EN 45545-3, pojedyncza



Przepusty kablowe icotek z uszczelnieniem ogniowym, zatwierdzone do stosowania w kolejnictwie (spełniają normy EN 45545-2, EN 45545-3 i EN 1363-1).

Uszczelnienie ognioochronne IFPS, które jest zamontowane na tylnej stronie przepustu kablowego, składa się z rozszerzalnego grafitu, przez co zwiększa swoją objętość w przypadku pożaru.

Tworzy to barierę, która zapobiega przenikaniu płomieni i wysokiej temperatury z jednego pomieszczenia do drugiego w najdłuższym możliwym okresie.

Specyfikacja

Materiał	Grafit
Właściwości	Pęczniejące (pniące się), Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu


Zalety i korzyści

- Wymagana tylko pojedyncza uszczelka do przepustu kablowego

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części	99300	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
	EAN	4251269318375	Liczba otworów na śruby	4
	Opak.	1	Średnica otworów na śruby	5,5 mm
	Długość	157 mm		
	Szerokość	68 mm		
	Wysokość	2,5 mm		
	Wysokość montażu	2,5 mm		
	Numer części	99312	Rozmiar wycięcia	112 × 82 mm
	EAN	4251269323362	Liczba otworów na śruby	6
	Opak.	1	Średnica otworów na śruby	5,5 mm
	Długość	157 mm		
	Szerokość	112 mm		
	Wysokość	2,5 mm		
	Wysokość montażu	2,5 mm		

	Numer części EAN Opak. Długość Szerokość Wysokość Wysokość montażu	99301 4251269318382 1 140 mm 68 mm 2,5 mm 2,5 mm	Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby	86 × 36 mm 4 5,5 mm
	Numer części EAN Opak. Długość Szerokość Wysokość Wysokość montażu	99314 4251269323966 1 130 mm 112 mm 2,5 mm 2,5 mm	Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby	86 × 82 mm 6 5,5 mm
	Numer części EAN Opak. Długość Szerokość Wysokość Wysokość montażu	99306 4251269322280 1 108 mm 68 mm 2,5 mm 2,5 mm	Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby	65 × 36 mm 4 5,5 mm
	Numer części EAN Opak. Długość Szerokość Wysokość Wysokość montażu	99310 4251269337765 1 95 mm 64 mm 2,5 mm 2,5 mm	Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby	52 × 36 mm 4 5,5 mm
	Numer części EAN Opak. Długość Szerokość Wysokość Wysokość montażu	99305 4251269319075 1 83 mm 68 mm 2,5 mm 2,5 mm	Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby	46 × 46 mm 4 5,5 mm
	Numer części EAN Opak. Długość Szerokość Wysokość Wysokość montażu	99302 4251269318399 1 157 mm 49,5 mm 2,5 mm 2,5 mm	Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby	112 × 24 mm 2 5,5 mm
	Numer części EAN Opak. Długość Szerokość Wysokość Wysokość montażu	99309 4251269321702 1 140 mm 49,5 mm 2,5 mm 2,5 mm	Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby	86 × 24 mm 2 5,5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

99308
4251269321696
1
108 mm
49,5 mm
2,5 mm
2,5 mm

Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

65 × 24 mm
2
5,5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

99307
4251269321689
1
83 mm
49,5 mm
2,5 mm
2,5 mm

Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

43 × 24 mm
2
5,5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

99311
4251269325670
1
232 mm
130 mm
2,5 mm
2,5 mm

Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

180 × 80 mm
8
5,5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

99315
4251269324154
1
231 mm
100 mm
2,5 mm
2,5 mm

Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

192 × 62 mm
6
5,5 mm

Uszczelki ogniowe IFPS



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Rozmiar wycięcia

99303
4251269318405
1
900 mm
17 mm
2,7 mm
n/a