

KEL 183 | Dzielony przepust kablowy

do kabli o średnicach do 75 mm / IP54 / UL Typ 12



Dzielona rama do wprowadzania kabli KEL 183 umożliwia użytkownikowi poprowadzenie kabli i rur o średnicy do 75 mm (w zależności od typu ramki) i uszczelnienie ich zgodnie z IP54 / do UL Typ 12.

W przypadku kabli do 35 mm można zastosować moduły KT. Dzięki dzielonym dzielonym modułom można poprowadzić wstępnie zakończone kable. Dla kabli do 75 mm stworzyliśmy moduły KTMB dla KEL 183. Nie są one podzielone i mają określoną powierzchnię do przepchnięcia kabla.

KEL 183-E to kompaktowa wersja ramy do wprowadzania kabli KEL 183. Jest dostępna w 2 wersjach.

KEL 183-E4 z 4 dużymi przelotkami KT nadaje się szczególnie do prowadzenia linii zasilających i węży o średnicach do 35 mm. Zastosowanie przelotek KT-DPF umożliwia elastyczne prowadzenie sztywnych kabli.

KEL 183-E16 z 16 małymi przelotkami KT oferuje dużą gęstość upakowania dla kabli o średnicy do 17 mm, z wstępnie zmontowanymi złączami lub bez nich. Szczególnie nadaje się do dużych złączy.

Moduły są pewnie zamocowane w ramie i nie mogą wypaść. Po złożeniu rama jest ściśnięta i szczelnie zamknięta.

Płaska gumowa uszczelka jest dołączona do przesyłki.


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu, Antykorozyjne (śruby w wersji V2A), odporny na wibracje, odporne na promieniowanie UV
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub
Wysokość montażu	17 mm

Zalety i korzyści


- Montaż przewodów o średnicy do 75 mm
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	47240
EAN	4251269311871
Opak.	1
Dla max. liczba kabli	8
Maks. średnica kabla	35 mm
Długość	222 mm
Szerokość	120 mm


Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	180 x 80 mm
Liczba otworów na śruby	8
Średnica otworów na śruby	6 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	8 x KT duży




Numer części	47240.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269311888	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	180 × 80 mm
Dla max. liczba kabli	8	Liczba otworów na śruby	8
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	6 mm
Długość	222 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	120 mm	Nadaje się do modułów	8 x KT duży




Numer części	47220	Wysokość	17 mm
EAN	4251269311857	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	180 × 80 mm
Dla max. liczba kabli	5	Liczba otworów na śruby	8
Maks. średnica kabla	75 mm	Średnica otworów na śruby	6 mm
Długość	222 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	120 mm	Nadaje się do modułów	1 x KTMB 183 4 x KT duży




Numer części	47220.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269311864	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	180 × 80 mm
Dla max. liczba kabli	5	Liczba otworów na śruby	8
Maks. średnica kabla	75 mm	Średnica otworów na śruby	6 mm
Długość	222 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	120 mm	Nadaje się do modułów	1 x KTMB 183 4 x KT duży




Numer części	47200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269311833	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	180 × 80 mm
Dla max. liczba kabli	2	Liczba otworów na śruby	8
Maks. średnica kabla	75 mm	Średnica otworów na śruby	6 mm
Długość	222 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	120 mm	Nadaje się do modułów	2 x KTMB 183



Numer części	47200.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269311840	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	180 × 80 mm
Dla max. liczba kabli	2	Liczba otworów na śruby	8
Maks. średnica kabla	75 mm	Średnica otworów na śruby	6 mm
Długość	222 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	120 mm	Nadaje się do modułów	2 x KTMB 183



Numer części	47255	Wysokość	17 mm
EAN	4251269311918	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	180 × 42 mm
Dla max. liczba kabli	64	Liczba otworów na śruby	6
Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	6 mm
Długość	222 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	79 mm	Nadaje się do modułów	16 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

47255.200
4251269311925
1
64
17 mm
222 mm
79 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
180 × 42 mm
6
6 mm
Stal nierdzewna (V2A)
16 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

47250
4251269311895
1
4
35 mm
222 mm
79 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
180 × 42 mm
6
6 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
4 x KT duży



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

47250.200
4251269311901
1
4
35 mm
222 mm
79 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
180 × 42 mm
6
6 mm
Stal nierdzewna (V2A)
4 x KT duży