



Płaska gumowa uszczelka

dla przepusty kablowe dzielone




Zalety i korzyści

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	42246
EAN	4251269332647
Opak.	1
Długość	145 mm
Szerokość	56 mm
Wysokość	2,5 mm
Wysokość montażu	2,5 mm

Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	6 mm
Kolor	czarny
Nadaje się do:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24, KEL-QUICK 24, KEL-FG-A, KEL-FG-ER A




Numer części	42254
EAN	4251269332678
Opak.	1
Długość	143 mm
Szerokość	83 mm
Wysokość	3 mm
Wysokość montażu	3 mm

Rozmiar wycięcia	112 × 66 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	6 mm
Kolor	czarny
Nadaje się do:	KEL 24-E




Numer części	42253
EAN	4251269332661
Opak.	1
Długość	143 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	3 mm
Wysokość montażu	3 mm

Rozmiar wycięcia	112 × 82 mm
Liczba otworów na śruby	6
Średnica otworów na śruby	6 mm
Kolor	czarny
Nadaje się do:	KEL 24-MT




Numer części	42255
EAN	4251269332685
Opak.	1
Długość	143 mm
Szerokość	144,5 mm
Wysokość	3 mm
Wysokość montażu	3 mm


Rozmiar wycięcia	112 × 126 mm
Liczba otworów na śruby	8
Średnica otworów na śruby	6 mm
Kolor	czarny
Nadaje się do:	KEL 24-2MT




Numer części	42170	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
EAN	4251269332616	Liczba otworów na śruby	4
Opak.	1	Średnica otworów na śruby	6 mm
Długość	118 mm	Kolor	czarny
Szerokość	56 mm	Nadaje się do:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-ER 16, KEL-QUICK 16
Wysokość	3 mm		
Wysokość montażu	3 mm		




Numer części	42142	Rozmiar wycięcia	86 × 66 mm
EAN	4251269332586	Liczba otworów na śruby	4
Opak.	1	Średnica otworów na śruby	6 mm
Długość	118 mm	Kolor	czarny
Szerokość	83 mm	Nadaje się do:	KEL 16-E
Wysokość	3 mm		
Wysokość montażu	3 mm		




Numer części	42146	Rozmiar wycięcia	86 × 82 mm
EAN	4251269332593	Liczba otworów na śruby	6
Opak.	1	Średnica otworów na śruby	6 mm
Długość	118 mm	Kolor	czarny
Szerokość	100 mm	Nadaje się do:	KEL 16-MT
Wysokość	3 mm		
Wysokość montażu	3 mm		




Numer części	42150	Rozmiar wycięcia	86 × 126 mm
EAN	4251269332609	Liczba otworów na śruby	8
Opak.	1	Średnica otworów na śruby	6 mm
Długość	118 mm	Kolor	czarny
Szerokość	144,5 mm	Nadaje się do:	KEL 16-2MT
Wysokość	3 mm		
Wysokość montażu	3 mm		



Numer części	42257	Rozmiar wycięcia	65 × 36 mm
EAN	4251269332708	Liczba otworów na śruby	4
Opak.	1	Średnica otworów na śruby	6 mm
Długość	98,3 mm	Kolor	czarny
Szerokość	58 mm	Nadaje się do:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-ER 10, KEL-QUICK 10
Wysokość	2,5 mm		
Wysokość montażu	2,5 mm		



Numer części	42452	Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
EAN	4251269332746	Liczba otworów na śruby	4
Opak.	10	Średnica otworów na śruby	6 mm
Długość	70,8 mm	Kolor	czarny
Szerokość	56 mm	Nadaje się do:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-ER-B
Wysokość	2,5 mm		
Wysokość montażu	2,5 mm		




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

42451

1
72,85 mm
55,6 mm
2,5 mm
2,5 mm

Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Kolor
Nadaje się do:

46 × 46 mm
4
9,5 mm
czarny
KEL-QUICK-B




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

42331
4251269332715

1
72,85 mm
55,6 mm
2,5 mm
2,5 mm

Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Kolor
Nadaje się do:

46 × 46 mm
4
9,5 mm
czarny
KEL-FG-B, KEL-FG-ER B



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

42251
4251269332654

1
147 mm
40 mm
2,5 mm
2,5 mm

Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Kolor
Nadaje się do:

112 × 24 mm
2
6 mm
czarny
KEL-E5, KEL-ER-E5, KEL-QUICK-E5, KEL-FG-E5, KEL-FG-ER E5, KEL-FL 4




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

42198
4251269332630

1
120 mm
40 mm
2,5 mm
2,5 mm

Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Kolor
Nadaje się do:

86 × 24 mm
2
6 mm
czarny
KEL-E4, KEL-ER-E4, KEL-QUICK-E4, KEL-FL 3




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

42197
4251269332623

1
98 mm
40 mm
2,5 mm
2,5 mm

Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Kolor
Nadaje się do:

65 × 24 mm
2
6 mm
czarny
KEL-E3, KEL-ER-E3, KEL-QUICK-E3, KEL-FG-E3, KEL-FG-ER E3, KEL-FL 2




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

42256
4251269332692

1
72,8 mm
40 mm
2,5 mm
2,5 mm

Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Kolor
Nadaje się do:

43 × 24 mm
2
6 mm
czarny
KEL-E2, KEL-ER-E2, KEL-QUICK-E2, KEL-FG-E2, KEL-FG-ER E2, KEL-FL 1




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

47110
4251269332753
1
220 mm
118 mm
2,5 mm
2,5 mm

Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Kolor
Nadaje się do:

8
7 mm
czarny
KEL 183




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

47111
4251269332760
1
220 mm
77 mm
2,5 mm
2,5 mm

Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Kolor
Nadaje się do:

6
7 mm
czarny
KEL 183-E




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

42361
4251269332739
1
110,3 mm
116,3 mm
2 mm
2 mm

Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Kolor
Nadaje się do:

4
7 mm
czarny
KEL-JUMBO 1



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

42351
4251269332722
1
200,3 mm
116,3 mm
2 mm
2 mm

Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Kolor
Nadaje się do:

4
7 mm
czarny
KEL-JUMBO 2