

KEL-BES | Przepusty szczotkowe

do przeprowadzania przewodów



Przepusty szczotkowe KEL-BES do wprowadzania kabli do szaf serwerowych, paneli sterowania i szaf elektrycznych. KEL-BES jest również idealnym rozwiązaniem do wprowadzania i wyprowadzania kabli, które są poprowadzone wewnątrz podłóg podniesionych, np. w centrach komputerowych.

Płytki szczotkowe mogą być montowane za pomocą śrub lub nitów rozprężnych.

Płytki KEL-BES odpowiadają dokładnie wymiarom otworów pod 10-, 16- i 24-pinowe standardowe złącza przemysłowe.




Specyfikacja

Materiał	Poliamid Szczotki: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-20 C° do 90 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub,Nitowanie

Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Różnorodność zastosowań
- Ochrona przed kurzem i przeciągiem
- Wrażenie estetyczne
- Ochrona krawędzi

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	51515
EAN	4251269315442
Opak.	10
Długość	147 mm
Szerokość	58 mm
Wysokość	10 mm
Wysokość montażu	10 mm

Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

51510
4251269315435
10
120 mm
58 mm
10 mm
10 mm

Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

86 × 36 mm
4
5,8 mm



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

51505
4251269315428
10
100 mm
58 mm
10 mm
10 mm

Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

65 × 36 mm
4
5,8 mm

icotek[®]
smart cable management