

KEL-DP okrągły | Wielomembranowe płyty przepustów kablowych

Wciskane w metryczne wycięcia M12 - M50 / IP65 / UL Typ 12



Przepusty KEL-DP przeznaczone są do prowadzenia kabli bez złączy, węży czy światłowodów na ograniczonej przestrzeni.

Przepusty KEL-DP są łatwą w montażu i oszczędną alternatywą dla tradycyjnych dławnic kablowych. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij kable. Okrągły KEL-DP zapewnia stopień ochrony IP65 / UL Typ 12.

Okrągła wersja KEL-DP idealnie pasuje do metrycznych wycięć M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50. Specjalny ściągacz zapewnia centralne dopasowanie w wycięciach.

Zaślepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przeбитych membran po usunięciu kabli.

IP54

Made in Germany

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

UL TYPE 12

ISO 4892-2A

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści

- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Higieniczny design – wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach

Rodzaje i rozmiary produktów


KEL-DP 12|1 A gy
okrągły



Numer części	43603
EAN	
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	6,2 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	19 mm
Rozmiar otworu, okrągły	12 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M12
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Zakres mocowania	1 x 1 - 6.2 mm


KEL-DP 16|1 A gy
okrągły



Numer części	43600
EAN	4251269329791
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	9,2 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	23 mm
Rozmiar otworu, okrągły	16 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M16
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Zakres mocowania	1 x 1 - 9.2 mm


KEL-DP 16|1 A bk
okrągły



Numer części	50535
EAN	
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	9,2 mm
Kolor	czarny
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	23 mm
Rozmiar otworu, okrągły	16 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M16
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Zakres mocowania	1 x 1 - 9.2 mm


KEL-DP 16|3 A gy
okrągły



Numer części	43601
EAN	4251269329807
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	3
Maks. średnica kabla	5,2 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	23 mm
Rozmiar otworu, okrągły	16 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M16
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Zakres mocowania	3 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 16|7 A gy
okrągły



Numer części	43602
EAN	4251269329814
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	7
Maks. średnica kabla	3,2 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	23 mm
Rozmiar otworu, okrągły	16 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M16
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Zakres mocowania	7 x 1 - 3.2 mm

KEL-DP 20|1 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43571
4251269329784
10
1
14 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 14 mm

KEL-DP 20|4 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43572
4251269320477
10
4
5,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 20|4-1 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43575
4251269323911
10
4
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20|5 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43573
4251269320484
10
5
10,6 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 10.6 mm
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43574
4251269320491
10
9
4,6 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43533
4251269310027
10
4
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50536
4251269333248
10
4
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 A bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50533
4251269314803
10
4
8 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43535
4251269324079
10
4
8 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|6 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43531
4251269310003
10
6
9,4 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania


5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk
okrągły




Numer części	50531	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269314780	Średnica zewnętrzna	32 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	25 mm
Dla max. liczba kabli	6	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	9,4 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	4 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy
okrągły




Numer części	43534	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269322563	Średnica zewnętrzna	32 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	25 mm
Dla max. liczba kabli	7	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	5,2 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	7 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|7 A gy
okrągły




Numer części	43592	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269322488	Średnica zewnętrzna	38 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	32 mm
Dla max. liczba kabli	7	Rozmiar otworu, metryczny	M32
Maks. średnica kabla	8 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|7 B gy
okrągły




Numer części	43596	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269322525	Średnica zewnętrzna	38 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	32 mm
Dla max. liczba kabli	7	Rozmiar otworu, metryczny	M32
Maks. średnica kabla	8 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|10 A gy
okrągły



Numer części	43532	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269310010	Średnica zewnętrzna	38 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	32 mm
Dla max. liczba kabli	10	Rozmiar otworu, metryczny	M32
Maks. średnica kabla	9,4 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	6 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 6.4 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43560
4251269310133
10
10
9,4 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50532
4251269314797
10
10
9,4 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|10-2 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|11 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43594
4251269322501
10
11
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43598
4251269322549
10
11
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43595
4251269322518
10
13
5,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43599
4251269322556
10
13
5,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43536
4251269310034
10
9
11,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 x 1 - 9.5 mm
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43561
4251269310140
10
9
11,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
8 x 1 - 9.5 mm
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43537
4251269310041
10
16
11,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43563
4251269310164
10
16
11,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43538
4251269310058
10
17
7,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy
okrągły



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43565
4251269310188
10
17
7,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50 9 A gy okrągły	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Kolor Wysokość	43554 4251269310102 10 9 18 mm szary (bliski do RAL 7035) 12 mm	Wysokość montażu Średnica zewnętrzna Rozmiar otworu, okrągły Rozmiar otworu, metryczny Dla min. grubość ściany Do maksymalnej grubości ściany Dla grubości ściany Zakres mocowania	5 mm 60 mm 50 mm M50 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm
------------------------------------	--	--	---	---


KEL-DP 50 9 B gy okrągły	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Kolor Wysokość	43568 4251269310218 10 9 18 mm szary (bliski do RAL 7035) 12 mm	Wysokość montażu Średnica zewnętrzna Rozmiar otworu, okrągły Rozmiar otworu, metryczny Dla min. grubość ściany Do maksymalnej grubości ściany Dla grubości ściany Zakres mocowania	5 mm 60 mm 50 mm M50 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm
------------------------------------	--	--	---	---

KEL-DP 50 9 A bk okrągły	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Kolor Wysokość	50554 4251269314858 10 9 18 mm czarny 12 mm	Wysokość montażu Średnica zewnętrzna Rozmiar otworu, okrągły Rozmiar otworu, metryczny Dla min. grubość ściany Do maksymalnej grubości ściany Dla grubości ściany Zakres mocowania	5 mm 60 mm 50 mm M50 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm
------------------------------------	--	--	---	---

KEL-DP 50 9 B bk okrągły	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Kolor Wysokość	50568 4251269314933 10 9 18 mm czarny 12 mm	Wysokość montażu Średnica zewnętrzna Rozmiar otworu, okrągły Rozmiar otworu, metryczny Dla min. grubość ściany Do maksymalnej grubości ściany Dla grubości ściany Zakres mocowania	5 mm 60 mm 50 mm M50 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm
------------------------------------	--	--	---	---


KEL-DP 50 11 A gy okrągły	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Kolor Wysokość	43555 4251269310119 10 11 22,5 mm szary (bliski do RAL 7035) 12 mm	Wysokość montażu Średnica zewnętrzna Rozmiar otworu, okrągły Rozmiar otworu, metryczny Dla min. grubość ściany Do maksymalnej grubości ściany Dla grubości ściany Zakres mocowania	5 mm 60 mm 50 mm M50 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm
-------------------------------------	--	---	---	---

KEL-DP 50|11 B gy
okrągły




Numer części	43569	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269310225	Średnica zewnętrzna	60 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Dla max. liczba kabli	11	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	22,5 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk
okrągły




Numer części	50555	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269314865	Średnica zewnętrzna	60 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Dla max. liczba kabli	11	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	22,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk
okrągły




Numer części	50569	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269314940	Średnica zewnętrzna	60 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Dla max. liczba kabli	11	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	22,5 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy
okrągły




Numer części	43551	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269310072	Średnica zewnętrzna	60 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Dla max. liczba kabli	12	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	11,2 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy
okrągły



Numer części	43562	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269310157	Średnica zewnętrzna	60 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Dla max. liczba kabli	12	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	11,2 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50551
4251269314827
10
12
11,2 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50562
4251269314896
10
12
11,2 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43550
4251269310065
10
16
11,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43564
4251269310171
10
16
11,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50550
4251269314810
10
16
11,3 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania


5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk
okrągły




Numer części	50564	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269314902	Średnica zewnętrzna	60 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	11,3 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	4 x 1 - 5.3 mm
			5 x 1 - 6.3 mm
			3 x 1 - 9.5 mm
			4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|18 A gy
okrągły




Numer części	43553	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269310096	Średnica zewnętrzna	60 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Dla max. liczba kabli	18	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	12 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B gy
okrągły




Numer części	43567	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269310201	Średnica zewnętrzna	60 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Dla max. liczba kabli	18	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	12 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 A bk
okrągły



Numer części	50553	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269314841	Średnica zewnętrzna	60 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Dla max. liczba kabli	18	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	12 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50567
4251269314926
10
18
12 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|20 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43552
4251269310089
10
20
9,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43566
4251269310195
10
20
9,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 A bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50552
4251269314834
10
20
9,3 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50566
4251269314919
10
20
9,3 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43556
4251269310126
10
35
5,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43570
4251269310232
10
35
5,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50556
4251269314872
10
35
5,2 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50570
4251269314957
10
35
5,2 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
35 x 1 - 5.2 mm