

KEL-DPR | Wielomembranowe płyty przepustów kablowych

z dużą gęstością kabli / aż do IP65 / UL Type 12



Przepust kablowy KEL-DPR 24 bazuje na sprawdzonym modelu KEL-DP 24, ale posiada wbudowaną ramę wzmocnioną polipropylenem. Dzięki KEL-DPR 24 można wprowadzić do 48 kabli od 1 do 16,1 mm w najmniejszej powierzchni i uszczelnić je zgodnie z IP65 / UL Type 12.

Przepust kablowy KEL-DPR 24 pasuje do standardowych wycięć na złącza 24-pinowe o dużej wytrzymałości.

Przewody elektryczne i pneumatyczne można zamontować w ciągu kilku sekund. Membrana jest perforowana, a przewody są po prostu przeciągane. **Kable można przepuścić z obu stron.** Membrany mogą być uszczelnione za pomocą zatyczek ST-B.

Opcjonalnie dostępna jest wersja z tulejami gwintowanymi M4.

IP54

ECOLAB certified

IP55

UV ISO 4892-2A

IP64

RoHS compliant

IP65

REACH COMPLIANCE

UL TYPE 12

UL US

HL3

EN 45545-2


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer Rama: Polipropylen
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 90 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści


- Odciążenie dzięki wzmocnionej membranie
- Uszczelnienie zgodne z normą IP65 / UL Type 12
- Bardzo szybki montaż
- Bardzo duża gęstość upakowania
- Kable można przepuścić z obu stron
- Pasuje do standardowych wycięć
- Opcjonalnie dostępne z tulejami gwintowanymi M4

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	46500
EAN	4251269335303
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	12
Maks. średnica kabla	15 mm
Kolor	czarny
Długość	147 mm

Szerokość	58 mm
Wysokość	10,6 mm
Wysokość montażu	9,1 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Zakres mocowania	12 x 1 - 15 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

46501
4251269335310
10
17
12,6 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
10,6 mm
9,1 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
5 × 1 - 10.5 mm
12 × 1 - 12.6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

46502
4251269335327
10
25
12,1 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
10,6 mm
9,1 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
18 × 1 - 6.5 mm
7 × 1 - 12.1 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

46503
4251269335334
10
26
16,1 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
10,6 mm
9,1 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
16 × 1 - 6.5 mm
4 × 1 - 12.1 mm
4 × 1 - 16.1 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

46504
4251269335341
10
48
6,5 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
10,6 mm
9,1 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
48 × 1 - 6.5 mm