

KEL-DPZ CR wielomembranowe okrągłe płytowe przepusty kablowe

do użytku w pomieszczeniach czystych, M25-M63 / IP66 / IP68 / UL Typ 12/4X*



IP54

IP68


EN 45545-2

RoHS compliant

IP55


UL TYPE 12


EN 61373


REACH COMPLIANCE

IP64


UL TYPE 4X


ECOLAB certified

Made in Germany

IP65


UL


ISO 4892-2A


UL

IP66


DNV


EN ISO 14644


PNEUMATICS

IP67


RISA


PNEUMATICS


PNEUMATICS

Okrągłe płyty przepustów kablowych KEL-DPZ CR są przeznaczone do przeprowadzenia i uszczelniania kabli bez złączy lub światłowodów (o średnicy od 1,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni.

Montaż okrągłych KEL-DPZ CR z kablami lub przewodami pneumatycznymi można wykonać szybko i łatwo. Wystarczy zrobić mały otwór w cienkiej membranie i przełożyć przez niego przewody. KEL-DPZ CR round zapewnia odciążenie i ochronę IP66 / IP68 / UL Typ 4X*.

Wersje okrągłe serii KEL-DPZ CR mają gwint pasujący do wycięć metrycznych od M25 do M63. Dzięki temu można stosować wycięcia na metryczne dławnice kablowe.

Produkty z końcówką .600 są testowane i certyfikowane pod względem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1. Materiały użyte do produkcji tych wyrobów zostały przebadane i uzyskały certyfikat na emisję gazów odlotowych zgodnie z normą VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 arkusz 17).

Produkty z końcówką .601 są testowane i certyfikowane pod kątem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Certyfikowana klasa szczelności IP66/68 zgodnie z EN 60529
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość


43736.601
4251269328268
5
3
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania


8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 x 1,5
14 mm
Nie
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	43736.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269327964	Średnica zewnętrzna	39 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Dla max. liczba kabli	3	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M25 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	50736.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328411	Średnica zewnętrzna	39 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Dla max. liczba kabli	3	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M25 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	50736.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328114	Średnica zewnętrzna	39 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Dla max. liczba kabli	3	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M25 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	43737.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328275	Średnica zewnętrzna	39 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Dla max. liczba kabli	4	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	5,2 mm	Gwint	M25 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	4 x 3.2 - 5.2 mm



Numer części	43737.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269327971	Średnica zewnętrzna	39 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Dla max. liczba kabli	4	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	5,2 mm	Gwint	M25 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	4 x 3.2 - 5.2 mm



Numer części	50737.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328428	Średnica zewnętrzna	39 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Dla max. liczba kabli	4	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	5,2 mm	Gwint	M25 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	4 x 3.2 - 5.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50737.600
4251269328121
5
4
5,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 5.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43732.601
4251269328237
5
4
12,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Nie
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43732.600
4251269327933
5
4
12,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50732.601
4251269328381
5
4
12,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Nie
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50732.600
4251269328084
5
4
12,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43733.601
4251269328244
5
4
9,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Nie
4 x 5 - 9.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43733.600
4251269327940
5
4
9,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
4 x 5 - 9.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50733.601
4251269328398
5
4
9,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Nie
4 x 5 - 9.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50733.600
4251269328091
5
4
9,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
4 x 5 - 9.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43734.601
4251269328251
5
7
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Nie
7 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43734.600
4251269327957
5
7
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50734.601
4251269328404
5
7
6,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Nie
7 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50734.600
4251269328107
5
7
6,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43741.601
4251269328282
5
8
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
Nie
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43741.600
4251269327988
5
8
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50741.601
4251269328435
5
8
10,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
Nie
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość


50741.600
4251269328138
5
8
10,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania


8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Numer części	43750.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328299	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	8	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	12,5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części	43750.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269327995	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	8	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	12,5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części	50750.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328442	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	8	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	12,5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm



Numer części	50750.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328145	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	8	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	12,5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm



Numer części	43751.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328305	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	10	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	22,2 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43751.600
4251269328008
5
10
22,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50751.601
4251269328459
5
10
22,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Nie
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50751.600
4251269328152
5
10
22,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43752.601
4251269328312
5
12
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Nie
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość


43752.600
4251269328015
5
12
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Numer części	50752.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328466	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	12	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	4 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	50752.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328169	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	12	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	4 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	43758.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328336	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	19	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	19 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	43758.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328039	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	19	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	19 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	50758.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328480	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	19	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	19 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	50758.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328183	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	19	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	19 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	43756.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328329	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	78	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Numer części	43756.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328022	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	78	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm



Numer części	50756.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328176	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	78	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm



Numer części	50756.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328473	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	78	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43760.601
4251269328343
5
9
22,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Nie
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43760.600
4251269328046
5
9
22,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50760.601
4251269328497
5
9
22,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Nie
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50760.600
4251269328190
5
9
22,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43761.601
4251269328350
5
13
16,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Nie
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43761.600
4251269328053
5
13
16,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50761.601
4251269328503
5
13
16,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Nie
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50761.600
4251269328206
5
13
16,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43762.601
4251269328367
5
14
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Nie
14 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość


43762.600
4251269328060
5
14
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
14 x 5 - 10.2 mm




Numer części	50762.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328510	Średnica zewnętrzna	75 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	63,4 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar otworu, metryczny	M63
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Gwint	M63 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	14 x 5 - 10.2 mm




Numer części	50762.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328213	Średnica zewnętrzna	75 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	63,4 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar otworu, metryczny	M63
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Gwint	M63 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	14 x 5 - 10.2 mm




Numer części	43763.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328374	Średnica zewnętrzna	75 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	63,4 mm
Dla max. liczba kabli	35	Rozmiar otworu, metryczny	M63
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M63 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	35 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części	43763.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328060	Średnica zewnętrzna	75 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	63,4 mm
Dla max. liczba kabli	35	Rozmiar otworu, metryczny	M63
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M63 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	35 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części	50763.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328527	Średnica zewnętrzna	75 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	63,4 mm
Dla max. liczba kabli	35	Rozmiar otworu, metryczny	M63
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M63 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	35 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części

50763.600

EAN

4251269328220

Opak.

5

Dla max. liczba kabli

35

Maks. średnica kabla

6,5 mm

Kolor

czarny

Wysokość

22 mm

Wysokość montażu

8 mm

Średnica zewnętrzna

75 mm

Rozmiar otworu, okrągły

63,4 mm

Rozmiar otworu, metryczny

M63

Gwint

M63 × 1,5

Długość gwintu

14 mm

(S)VOC tested

ja

Zakres mocowania

35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management