

KEL-DPZ CR wielomembranowe płytowe przepusty kablowe

do użytku w pomieszczeniach czystych / aż do IP66 / UL Typ 12



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE 12

Płyty przepustów kablowych KEL-DPZ CR są przeznaczone do przeprowadzenia i uszczelniania dużej liczby kabli bez złączy, węży lub światłowodów (o średnicy od 1,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni.

Produkty KEL-DPZ CR są alternatywą dla tradycyjnych dławnic kablowych, pozwalającą zaoszczędzić czas i koszty.

Montaż KEL-DPZ CR z kablami lub przewodami pneumatycznymi można wykonać szybko i łatwo. Wystarczy wykonać niewielki otwór w cienkiej membranie i przełożyć przez niego kable. KEL-DPZ CR zapewnia odciążenie i ochronę do poziomu aż do IP66 / UL Typ 12.

KEL-DPZ CR pasuje dokładnie do wymiarów wycięć w standardowych złączach przemysłowych 6-, 16- i 24-pinowych. Rozmiar KEL-DPZ-B CR pasuje do wycięć o wymiarach 46 × 46 mm. Bardzo kompaktowy rozmiar KEL-DPZ-E CR jest przeznaczony do przeprowadzenia kabli w bardzo małej przestrzeni. W wycięciu o wymiarach zaledwie 18 × 112 mm można łatwo poprowadzić i uszczelnić do 21 kabli.

Specjalnie dla skrzynek zaciskowych Rittal KL / KX stworzona została wielkość KEL-DPZ-KX/KL CR. Umożliwia on przeprowadzenie do 72 kabli przez wstępnie wycięte standardowe wycięcie. Śruby samogwintujące potrzebne do montażu są zawarte w zakresie dostawy.

Produkty z końcówką .600 są testowane i certyfikowane pod względem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1. Materiały użyte do produkcji tych wyrobów zostały przebadane i uzyskały certyfikat na emisję gazów odlotowych zgodnie z normą VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 arkusz 17).

Produkty z końcówką .601 są testowane i certyfikowane pod kątem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1.


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid Rama: Stal nierdzewna (V2A)
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub


Rodzaje i rozmiary produktów

Zalety i korzyści


- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Certyfikowana klasa szczelności aż do IP66 zgodnie z EN 60529
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Higieniczny design – wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach
- Zwarta kompaktowa konstrukcja




Numer części	43700.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327315	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




Numer części	43700.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327148	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




Numer części	50700.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327407	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




Numer części	50700.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327223	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




Numer części	43720.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327360	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	15	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	15 x 7.5 - 12 mm




Numer części	43720.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327186	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	15	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	15 x 7.5 - 12 mm




Numer części	50720.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327278	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	15	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	15 x 7.5 - 12 mm




Numer części	50720.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327452	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	15	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	15 x 7.5 - 12 mm




Numer części	43725.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327377	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm




Numer części	43725.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327193	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm




Numer części	50725.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327285	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm




Numer części	50725.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327469	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm




Numer części	43705.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269325458	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm



Numer części	43705.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327322	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm



Numer części	50705.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327414	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50705.600
4251269327230
5
17
16,2 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
ja
6 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43710.601
4251269327339
5
25
12 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
Nie
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43710.600
4251269327155
5
25
12 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
ja
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50710.600
4251269327247
5
25
12 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
ja
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość


50710.601
4251269327421
5
25
12 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania


58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
Nie
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Numer części	43711.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327162	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	26 x 5 - 10.2 mm




Numer części	43711.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327346	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	26 x 5 - 10.2 mm




Numer części	50711.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327438	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	26 x 5 - 10.2 mm




Numer części	50711.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327254	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	26 x 5 - 10.2 mm




Numer części	43730.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327384	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	32	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm



Numer części	43730.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327209	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	32	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm



Numer części	50730.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327476	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	32	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm



Numer części	50730.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327292	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	32	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm



Numer części	43715.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327353	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	42 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części	43715.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327179	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	42 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50715.601
4251269327445
5
42
6,5 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
Nie
42 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50715.600
4251269327261
5
42
6,5 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
ja
42 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43735.601
4251269327391
5
121
5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
Nie
119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43735.600
4251269327216
5
121
5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
ja
119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50735.601
4251269327483
5
121
5 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
Nie
119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość


50735.600
4251269327308
5
121
5 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania


58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
ja
119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Numer części	43815.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327643	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	11	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	11 x 7.5 - 12 mm




Numer części	43815.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327544	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	11	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	11 x 7.5 - 12 mm




Numer części	43816.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327650	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	5 x 3.2 - 6.5 mm
			5 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm




Numer części	43816.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327551	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	5 x 3.2 - 6.5 mm
			5 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm




Numer części	43817.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327667	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	20	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	11 x 3.2 - 6.5 mm
			5 x 5 - 10.2 mm
			4 x 7.5 - 12 mm



Numer części	43817.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327568	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	20	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	11 x 3.2 - 6.5 mm
			5 x 5 - 10.2 mm
			4 x 7.5 - 12 mm



Numer części	43818.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327674	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	16 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




Numer części	43818.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327575	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	16 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm



Numer części	43819.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327681	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	34	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	(S)VOC tested	Nie
		Zakres mocowania	34 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części	43819.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327582	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	34	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	34 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43809.601
4251269327599
5
12
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
Nie
12 x 4.5 - 8 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43809.600
4251269327490
5
12
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
ja
12 x 4.5 - 8 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43812.601
4251269327612
5
18
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
Nie
18 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43812.600
4251269327513
5
18
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
ja
18 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43811.601
4251269327605
5
18
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
Nie
7 x 4.5 - 8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43811.600
4251269327506
5
18
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
ja
7 x 4.5 - 8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43813.601
4251269327629
5
23
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
Nie
10 x 3.2 - 6.5 mm
13 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43813.600
4251269327520
5
23
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
ja
10 x 3.2 - 6.5 mm
13 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43814.601
4251269327636
5
27
5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
Nie
27 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43814.600
4251269327537
5
27
5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
ja
27 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43794.601
4251269327834
5
13
22 mm
szary (bliski do RAL 7035)
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
Nie
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43794.600
4251269327711
5
13
22 mm
szary (bliski do RAL 7035)
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
ja
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50794.601
4251269327889
5
13
22 mm
czarny
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
Nie
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50794.600
4251269327766
5
13
22 mm
czarny
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
ja
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43796.601
4251269327841
5
17
16,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
Nie
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43796.600
4251269327728
5
17
16,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
ja
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50796.601
4251269327896
5
17
16,2 mm
czarny
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
Nie
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50796.600
4251269327773
5
17
16,2 mm
czarny
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
ja
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43798.601
4251269327858
5
25
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
Nie
25 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43798.600
4251269327735
5
25
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
ja
25 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50798.601
4251269327902
5
25
6,5 mm
czarny
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
Nie
25 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50798.600
4251269327780
5
25
6,5 mm
czarny
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
ja
25 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43780.601
4251269327810
5
7
12 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
Nie
7 x 7.5 - 12 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43780.600
4251269327698
5
7
12 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
ja
7 x 7.5 - 12 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50780.601
4251269327865
5
7
12 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
Nie
7 x 7.5 - 12 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50780.600
4251269327742
5
7
12 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
ja
7 x 7.5 - 12 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43790.601
4251269327827
5
21
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
Nie
21 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43790.600
4251269327704
5
21
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
ja
21 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50790.601
4251269327872
5
21
6,5 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
Nie
21 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50790.600
4251269327759
5
21
6,5 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
(S)VOC tested
Zakres mocowania

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
ja
21 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części

EAN

Opak.

Dla max. liczba kabli

Maks. średnica kabla

Kolor

Długość

43675.001.601

4251269327919

1

72

22 mm

szary (bliski do RAL 7035)

221 mm

Szerokość

Wysokość

Wysokość montażu

Rozmiar wycięcia

Liczba otworów na śruby

Średnica otworów na śruby

(S)VOC tested

Zakres mocowania

90 mm

4 mm

4 mm

192 x 62 mm

6

5,1 mm


Nie

42 x 3.2 - 6.5 mm

21 x 5 - 10.2 mm

6 x 9 - 16.2 mm

3 x 16 - 22 mm



Numer części

EAN

Opak.

Dla max. liczba kabli

Maks. średnica kabla

Kolor

Długość

43675.001.600

4251269327797

1

72

22 mm

szary (bliski do RAL 7035)

221 mm

Szerokość

Wysokość

Wysokość montażu

Rozmiar wycięcia

Liczba otworów na śruby

Średnica otworów na śruby

(S)VOC tested

Zakres mocowania

90 mm

4 mm

4 mm

192 x 62 mm

6

5,1 mm


ja

42 x 3.2 - 6.5 mm

21 x 5 - 10.2 mm

6 x 9 - 16.2 mm

3 x 16 - 22 mm



Numer części

EAN

Opak.

Dla max. liczba kabli

Maks. średnica kabla

Kolor

Długość

43675.101.601

4251269327926

1

72

22 mm

czarny

221 mm

Szerokość

Wysokość

Wysokość montażu

Rozmiar wycięcia

Liczba otworów na śruby

Średnica otworów na śruby

(S)VOC tested

Zakres mocowania

90 mm

4 mm

4 mm

192 x 62 mm

6

5,1 mm


Nie

42 x 3.2 - 6.5 mm

21 x 5 - 10.2 mm

6 x 9 - 16.2 mm

3 x 16 - 22 mm



Numer części

EAN

Opak.

Dla max. liczba kabli

Maks. średnica kabla

Kolor

Długość

43675.101.600

4251269327803

1

72

22 mm

czarny

221 mm

Szerokość

Wysokość

Wysokość montażu

Rozmiar wycięcia

Liczba otworów na śruby

Średnica otworów na śruby

(S)VOC tested

Zakres mocowania

90 mm

4 mm

4 mm

192 x 62 mm

6

5,1 mm

ja

42 x 3.2 - 6.5 mm

21 x 5 - 10.2 mm

6 x 9 - 16.2 mm

3 x 16 - 22 mm