

KEL-FG-ER | Dzielona rama kołnierzowa

do wprowadzania kabli ze złączami pod kątem 90 ° / IP65



Dzielony system przepustów kablowych do wprowadzania i uszczelniania przewodów, zapewniający szczelność IP65 oraz trzymanie przewodów o średnicy od 1 do 16 mm (moduły uszczelniające jednootworowe KT 1 - 15) i od 13 do 35 mm (moduły uszczelniające jednootworowe KTG 13 - KT 34).

Ramy do wprowadzania kabli KEL-FG-ER nadają się do montażu, uszczelniania i odciążania kabli ze złączami i kanałami pod kątem 90° do szafy, obudowy lub ściany maszyny.

Rama KEL-FG-ER-A dokładnie odpowiada wymiarom wycięcia dla 24-stykowych standardowych złączy przemysłowych. KEL-FG-ER-B nadaje się do wycięć 36 × 46 mm.

Wersje jednorzędowe KEL-FG-ER-E szczególnie nadają się do złącz płaskich. Małe ramki są idealne do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.

Płaska gumowa uszczelka jest dołączona do przesyłki.

IP54

IP55

IP64

IP65

UL US

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 90 C°
Właściwości	odporny na wibracje, odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub
Wysokość montażu	57,5 mm

Rodzaje i rozmiary produktów


Zalety i korzyści

- Przeprowadzenie kabli pod kątem 90°
- Zintegrowaną uszczelkę
- Mechaniczna ochrona kabli bezpośrednio w miejscu przepustu
- Ochrona przed strumieniem wody
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444
- Duża stabilność, odporność na wstrząsy
- Zwarta kompaktowa konstrukcja



Numer części	42340
EAN	4251269328787
Opak.	1
Dla max. liczba kabli	10
Maks. średnica kabla	16 mm
Długość	147 mm
Szerokość	80 mm

Wysokość	57,5 mm
Wysokość montażu	57,5 mm
Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,5 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	10 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42341
4251269328794
1
7
35 mm
147 mm
80 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

Nadaje się do modułów

57,5 mm
57,5 mm
112 × 36 mm
4
5,5 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
6 x KT mały
1 x KT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42342
4251269328800
1
4
35 mm
147 mm
80 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

Nadaje się do modułów

57,5 mm
57,5 mm
112 × 36 mm
4
5,5 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
2 x KT mały
2 x KT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42344
4251269328824
1
4
16 mm
79,8 mm
80 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

Nadaje się do modułów

57,5 mm
57,5 mm
36 × 46 mm
4
5,5 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
4 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42343
4251269328817
1
1
35 mm
79,8 mm
80 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

Nadaje się do modułów

57,5 mm
57,5 mm
36 × 46 mm
4
5,5 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
1 x KT duży



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42347
4251269328855
5
5
17 mm
147 mm
53 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

Nadaje się do modułów

38 mm
38 mm
112 × 24 mm
2
5,5 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
5 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42346
4251269328848
5
3
17 mm
100 mm
53 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

Nadaje się do modułów

38 mm
38 mm
65 × 24 mm
2
5,5 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
3 x KT mały



Numer części

EAN

Opak.

Dla max. liczba kabli

Maks. średnica kabla

Długość

Szerokość

42345

4251269328831

5

2

17 mm

73 mm

53 mm

Wysokość

Wysokość montażu

Rozmiar wycięcia

Liczba otworów na śruby

Średnica otworów na śruby

Materiał śruby

Nadaje się do modułów

38 mm

38 mm

43 x 24 mm

2

5,5 mm

**Stal, ocynkowana
galwanicznie**

2 x KT mały

icotek[®]
smart cable management