

KEL-FG | Dzielona rama kołnierzowa

do wprowadzania kabli ze złączami pod kątem 90 ° / IP54 / UL Typ 12



IP54

UL TYPE 12

UL US

DNV

RIFA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

ISO 4892-2A

Made in Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporny na wibracje, Nie zawiera silikonu, Antykorozyjne (śruby w wersji V2A), Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Montaż na zatrzask z KEL-SNAP
Wysokość montażu	57,5 mm


Zalety i korzyści


- Przeprowadzenie kabli pod kątem 90°
- Mechaniczna ochrona kabli bezpośrednio w miejscu przepustu
- Ochrona przed strumieniem wody
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444
- Duża stabilność, odporność na wstrząsy
- Zwarta kompaktowa konstrukcja
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających


Rodzaje i rozmiary produktów

KEL-FG-A10 	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	42320 4251269308437 1 40 17 mm 147 mm 80 mm	Wysokość Wysokość montażu Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby Nadaje się do modułów	57,5 mm 57,5 mm 112 × 36 mm 4 5,5 mm Stal, ocynkowana galwanicznie 10 x KT mały
KEL-FG-A10 V2A 	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	42320.200 4251269308444 1 40 17 mm 147 mm 80 mm	Wysokość Wysokość montażu Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby Nadaje się do modułów	57,5 mm 57,5 mm 112 × 36 mm 4 5,5 mm Stal nierdzewna (V2A) 10 x KT mały

	KEL-FG-A7	Numer części	42322	Wysokość	57,5 mm
		EAN	4251269308451	Wysokość montażu	57,5 mm
		Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
		Dla max. liczba kabli	25	Liczba otworów na śruby	4
		Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,5 mm
		Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
		Szerokość	80 mm	Nadaje się do modułów	6 x KT mały
					1 x KT duży







	KEL-FG-A7 V2A	Numer części	42322.200	Wysokość	57,5 mm
		EAN	4251269308468	Wysokość montażu	57,5 mm
		Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
		Dla max. liczba kabli	25	Liczba otworów na śruby	4
		Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,5 mm
		Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
		Szerokość	80 mm	Nadaje się do modułów	6 x KT mały
					1 x KT duży


	KEL-FG-A4	Numer części	42324	Wysokość	57,5 mm
		EAN	4251269308475	Wysokość montażu	57,5 mm
		Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
		Dla max. liczba kabli	10	Liczba otworów na śruby	4
		Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,5 mm
		Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
		Szerokość	80 mm	Nadaje się do modułów	2 x KT mały
					2 x KT duży

	KEL-FG-A4 V2A	Numer części	42324.200	Wysokość	57,5 mm
		EAN	4251269308482	Wysokość montażu	57,5 mm
		Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
		Dla max. liczba kabli	10	Liczba otworów na śruby	4
		Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,5 mm
		Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
		Szerokość	80 mm	Nadaje się do modułów	2 x KT mały
					2 x KT duży

	KEL-FG-B4	Numer części	42330	Wysokość	57,5 mm
		EAN	4251269308499	Wysokość montażu	57,5 mm
		Opak.	1	Rozmiar wycięcia	36 × 46 mm
		Dla max. liczba kabli	16	Liczba otworów na śruby	4
		Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	5,5 mm
		Długość	79,8 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
		Szerokość	80 mm	Nadaje się do modułów	4 x KT mały


	KEL-FG-B4 V2A	Numer części	42330.200	Wysokość	57,5 mm
		EAN	4251269308505	Wysokość montażu	57,5 mm
		Opak.	1	Rozmiar wycięcia	36 × 46 mm
		Dla max. liczba kabli	16	Liczba otworów na śruby	4
		Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	5,5 mm
		Długość	79,8 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
		Szerokość	80 mm	Nadaje się do modułów	4 x KT mały

KEL-FG-B1 	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	42332 4251269308512 1 1 35 mm 79,8 mm 80 mm	Wysokość Wysokość montażu Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby Nadaje się do modułów	57,5 mm 57,5 mm 36 × 46 mm 4 5,5 mm Stal, ocynkowana galwanicznie 1 x KT duży
KEL-FG-B1 V2A 	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	42332.200 4251269308529 1 1 35 mm 79,8 mm 80 mm	Wysokość Wysokość montażu Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby Nadaje się do modułów	57,5 mm 57,5 mm 36 × 46 mm 4 5,5 mm Stal nierdzewna (V2A) 1 x KT duży
KEL-FG-E5 	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	42336 4251269316623 5 20 17 mm 147 mm 53 mm	Wysokość Wysokość montażu Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby Nadaje się do modułów	38 mm 38 mm 112 × 24 mm 2 5,5 mm Stal, ocynkowana galwanicznie 5 x KT mały
KEL-FG-E5 V2A 	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	42336.200 4251269316647 5 20 17 mm 147 mm 53 mm	Wysokość Wysokość montażu Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby Nadaje się do modułów	38 mm 38 mm 112 × 24 mm 2 5,5 mm Stal nierdzewna (V2A) 5 x KT mały
KEL-FG-E3 	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	42334 4251269316616 5 12 17 mm 100 mm 53 mm	Wysokość Wysokość montażu Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby Nadaje się do modułów	38 mm 38 mm 65 × 24 mm 2 5,5 mm Stal, ocynkowana galwanicznie 3 x KT mały
KEL-FG-E3 V2A 	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	42334.200 4251269316630 5 12 17 mm 100 mm 53 mm	Wysokość Wysokość montażu Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby Nadaje się do modułów	38 mm 38 mm 65 × 24 mm 2 5,5 mm Stal nierdzewna (V2A) 3 x KT mały

KEL-FG-E2

Numer części **42333**
EAN **4251269317996**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **8**
Maks. średnica kabla **17 mm**
Długość **73 mm**
Szerokość **53 mm**

Wysokość **38 mm**
Wysokość montażu **38 mm**
Rozmiar wycięcia **43 × 24 mm**
Liczba otworów na śruby **2**
Średnica otworów na śruby **5,5 mm**
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
Nadaje się do modułów **2 x KT mały**

KEL-FG-E2 V2A

Numer części **42333.200**
EAN **4251269318009**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **8**
Maks. średnica kabla **17 mm**
Długość **73 mm**
Szerokość **53 mm**

Wysokość **38 mm**
Wysokość montażu **38 mm**
Rozmiar wycięcia **43 × 24 mm**
Liczba otworów na śruby **2**
Średnica otworów na śruby **5,5 mm**
Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**
Nadaje się do modułów **2 x KT mały**