

KEL-FL | Dzielony przepust kablowy

do kabli płaskich i prefabrykowanych kabli okrągłych / IP54



IP54

UL TYPE 12

CULUS

DNV

HL3 EN 45545-2

EN 61373

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Seria KEL-FL umożliwia proste, szybkie i elastyczne prowadzenie kabli i uszczelnianie płaskich przewodów, np. w budowie wind.

Innowacyjna konstrukcja modułów uszczelniających kompensuje niespójności produkcyjne w kablach płaskich. Dzielone moduły KT można wykorzystać do dodatkowego poprowadzenia okrągłych kabli ze złączami.

Płaska gumowa uszczelka jest dołączona do przesyłki.

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporny na wibracje, odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub
Wysokość montażu	17 mm

Zalety i korzyści

- Możliwość przeprowadzania kabli płaskich i standardowych w jednej ramie
- Zwarta kompaktowa konstrukcja

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Długość Szerokość Wysokość	46100 4251269311550 10 1 72 mm 39 mm 17 mm	Wysokość montażu Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby	17 mm 43 × 24 mm 2 5,8 mm Stal, ocynkowana galwanicznie
			Nadaje się do modułów	1 x FT-1
	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Długość Szerokość Wysokość	46105 4251269311567 10 1 98 mm 39 mm 17 mm	Wysokość montażu Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby	17 mm 65 × 24 mm 2 5,8 mm Stal, ocynkowana galwanicznie
			Nadaje się do modułów	1 x FT-2




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Długość
Szerokość
Wysokość

46110
4251269311574
10
5
98 mm
39 mm
17 mm

Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
65 × 24 mm
2
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
1 x KT mały
1 x FT-1

Nadaje się do modułów




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Długość
Szerokość
Wysokość

46115
4251269311581
10
1
120 mm
39 mm
17 mm

Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
1 x KT mały
1 x FT-3

Nadaje się do modułów



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Długość
Szerokość
Wysokość

46120
4251269311598
10
5
120 mm
39 mm
17 mm

Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
1 x KT mały
1 x FT-2

Nadaje się do modułów




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Długość
Szerokość
Wysokość

46125
4251269311604
10
2
120 mm
39 mm
17 mm

Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
2 x FT-1

Nadaje się do modułów




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Długość
Szerokość
Wysokość

46130
4251269311611
10
9
120 mm
39 mm
17 mm

Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
2 x KT mały
1 x FT-1

Nadaje się do modułów




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Długość
Szerokość
Wysokość

46135
4251269311628
10
9
147 mm
39 mm
17 mm

Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
2 x KT mały
1 x FT-2

Nadaje się do modułów




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Długość
Szerokość
Wysokość

46140
4251269311635
10
6
147 mm
39 mm
17 mm

Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Nadaje się do modułów

17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
1 x KT mały
2 x FT-1




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Długość
Szerokość
Wysokość

46145
4251269311642
10
13
147 mm
39 mm
17 mm

Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Nadaje się do modułów

17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
3 x KT mały
1 x FT-1




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Długość
Szerokość
Wysokość

46150
4251269311659
10
2
147 mm
39 mm
17 mm

Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Nadaje się do modułów

17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
1 x FT-1
1 x FT-2



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Długość
Szerokość
Wysokość

46155
4251269311666
10
1
147 mm
39 mm
17 mm

Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Nadaje się do modułów

17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
1 x FT-4