

KEL-JUMBO flex | Elastyczne przepusty kablowe stożkowe

do pojedynczych kabli o średnicy do 68 mm / IP54 / UL Typ 12



KEL-JUMBO flex to elastyczny dławik kablowy do kabli bez konetkórow o średnicy w zakresie 27 - 68 mm.

Idealnie nadają się do prowadzenia kabli zasilających w szafach rozdzielczych.

Zaleca się wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przed wyrwaniem kabli za pomocą opaski kablowej.

Docinanie przepustu KEL-JUMBO do średnicy przewodu: Średnica kabla pomniejszona o 25%. Odpowiednie średnice są zaznaczone na przelocie.

IP54

ECOLAB certified

UL TYPE 12

ISO 4892-2A

CE

RoHS compliant

RIIA

REACH COMPLIANCE

HL3

EN 45545-2

EN 61373

Made in Germany


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Małe wymiary instalacyjne 88 × 88 mm

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

42614
4251269309021
1
1
48 mm
szary (bliski do RAL 7035)
88 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar otworu, okrągły
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania
Zakres mocowania

88 mm
62 mm
62 mm
57,6 mm
4
6,9 mm
27 - 48 mm
1 x 27 - 48 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

42616
4251269309038
1
1
68 mm
szary (bliski do RAL 7035)
88 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar otworu, okrągły
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania
Zakres mocowania

88 mm
62 mm
62 mm
75,5 mm
4
6,9 mm
47 - 68 mm
1 x 47 - 68 mm

