

KEL-JUMBO | Dzielony przepust kablowy

do kabli o średnicach do 65 mm / IP54 / UL Typ 12



System przepustów kablowych KEL-JUMBO do montażu kabli i rur o średnicy do 65 mm, szczególnie nadaje się do kabli zasilających.

Innowacyjna konstrukcja modułu uszczelniającego z elastyczną membraną zapewnia wyginanie i regulację położenia w przypadku większych i sztywniejszych kabli.

Zalecamy okrągłe wycięcia, które można wykonać przy użyciu standardowych narzędzi do wycinania.

Sugerowane wycięcie: średnica kabla +15 - 20%.

Płaska gumowa uszczelka jest dołączona do przesyłki.

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporny na wibracje, odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Antykorozyjne (śruby w wersji V2A), Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub
Wysokość montażu	35 mm

Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie przewodów do 65 mm średnicy
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444


Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części	42360	Wysokość	35 mm
	EAN	4251269308550	Wysokość montażu	35 mm
	Opak.	1	Rozmiar wycięcia	78 x 80.5 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Liczba otworów na śruby	4
	Maks. średnica kabla	65 mm	Średnica otworów na śruby	7 mm
	Długość	110 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
	Szerokość	116 mm	Nadaje się do modułów	1 x KTF
	Numer części	42360.200	Wysokość	35 mm
	EAN	4251269308567	Wysokość montażu	35 mm
	Opak.	1	Rozmiar wycięcia	78 x 80.5 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Liczba otworów na śruby	4
	Maks. średnica kabla	65 mm	Średnica otworów na śruby	7 mm
	Długość	110 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
	Szerokość	116 mm	Nadaje się do modułów	1 x KTF



Numer części
42350
EAN
4251269308536
Opak.
1
Dla max. liczba kabli
2
Maks. średnica kabla
65 mm
Długość
200 mm
Szerokość
116 mm

Wysokość
35 mm
Wysokość montażu
35 mm
Rozmiar wycięcia
168 × 80.5 mm
Liczba otworów na śruby
4
Średnica otworów na śruby
7 mm
Materiał śruby
Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów
2 x KTF



Numer części
42350.200
EAN
4251269308543
Opak.
1
Dla max. liczba kabli
2
Maks. średnica kabla
65 mm
Długość
200 mm
Szerokość
116 mm

Wysokość
35 mm
Wysokość montażu
35 mm
Rozmiar wycięcia
168 × 80.5 mm
Liczba otworów na śruby
4
Średnica otworów na śruby
7 mm
Materiał śruby
Stal nierdzewna (V2A)
Nadaje się do modułów
2 x KTF

icotek[®]
smart cable management