

KEL-SCDP | Wielozakresowe przepusty kablowe

wciskany, dla pojedynczych kabli o średnicy do 36 mm / IP65



Dzięki przepustowi KEL-SCDP pojedyncze przewody, węże i peszle można prowadzić i uszczelniać przy stopniu ochrony IP65. Jego wyjątkową zaletą jest duży zakres uszczelnienia.

Pojedynczą okrągłą membranę można zdjąć, aby dopasować ją do określonej średnicy kabla lub węża. W tym celu wystarczy przekłuć tylko niewielki otwór między pierścieniami. Następnie można usunąć odpowiedni pierścień. Oderwany obszar jest zawsze okrągły, zapewniając bezpieczne uszczelnienie wokół kabla / węża.

Kolejną zaletą jest duża elastyczność montażu. KEL-SCDP można po prostu wcisnąć w wycięcia o grubości ścian od 1,5 do 4,0 mm.

Wersja KEL-SCDP-RW jest dopuszczona do stosowania w technice kolejowej zgodnie z EN45545-2 HL3.

Zakres temperatur:
KEL-SCDP: -40 C° do 80 C° (statyczna)
KEL-SCDP-RW: -40 C° do 90 C° (statyczna)

IP54

Made in Germany

IP55

IP64

IP65

RoHS compliant


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiał	Elastomer
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści


- Idealna ochrona krawędzi i uszczelnianie (IP65)
- Okrągłe pierścienie membrany można łatwo odrywać
- Szybki montaż bez użycia narzędzi

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	43477
EAN	4251269336867
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	7,2 mm
Wysokość	11 mm
Wysokość montażu	5 mm

Średnica zewnętrzna	19 mm
Rozmiar otworu, okrągły	12 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M12
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Zakres mocowania	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	Nie
Zakres mocowania	1 x 1 - 7.2 mm




Numer części **43487**
EAN **4251269336898**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **7,2 mm**
Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**

Średnica zewnętrzna **19 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **12 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M12**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **1 - 7,2 mm**
EN 45545-2 HL3 **Tak**
Zakres mocowania **1 x 1 - 7.2 mm**




Numer części **43478**
EAN **4251269336874**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **9,5 mm**
Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**

Średnica zewnętrzna **23 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **16 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M16**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **5 - 9,5 mm**
EN 45545-2 HL3 **Nie**
Zakres mocowania **1 x 5 - 9.5 mm**




Numer części **43488**
EAN **4251269336904**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **9,5 mm**
Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**

Średnica zewnętrzna **23 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **16 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M16**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **5 - 9,5 mm**
EN 45545-2 HL3 **Tak**
Zakres mocowania **1 x 5 - 9.5 mm**




Numer części **43479**
EAN **4251269336881**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **13 mm**
Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**

Średnica zewnętrzna **27 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **20 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M20**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **5 - 13 mm**
EN 45545-2 HL3 **Nie**
Zakres mocowania **1 x 5 - 13 mm**




Numer części **43489**
EAN **4251269336911**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **13 mm**
Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**

Średnica zewnętrzna **27 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **20 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M20**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **5 - 13 mm**
EN 45545-2 HL3 **Tak**
Zakres mocowania **1 x 5 - 13 mm**



Numer części **43480**
EAN **4251269320811**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **16 mm**
Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**

Średnica zewnętrzna **32 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M25**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **5 - 16 mm**
EN 45545-2 HL3 **Nie**
Zakres mocowania **1 x 5 - 16 mm**




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43490
4251269320859
10
1
16 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

32 mm
25,3 mm
M25
1,5 mm
4 mm
5 - 16 mm
Tak
1 x 5 - 16 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43481
4251269320828
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
Nie
1 x 5 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43491
4251269320866
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
Tak
1 x 5 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43482
4251269320835
10
1
28 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
Nie
1 x 8 - 28 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43492
4251269320873
10
1
28 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
Tak
1 x 8 - 28 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43483
4251269320842
10
1
36 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

57 mm
50,4 mm
M50
1,5 mm
4 mm
8 - 36 mm
Nie
1 x 8 - 36 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43493
4251269320880
10
1
36 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

57 mm
50,4 mm
M50
1,5 mm
4 mm
8 - 36 mm
Tak
1 x 8 - 36 mm

icotek[®]
smart cable management