

KTF | Moduły uszczelniające do KEL-JUMBO

do kabli o średnicy 8 - 65 mm / IP54 / UL Typ 12



IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

ISO 4892-2A

C_{RU}US

RoHS
compliant

RIIR

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany

EN 61373

Moduły uszczelniające KTF nadają się do kabli o średnicy do 65 mm.

Pasują do ram dzielonych KEL-JUMBO.

Kable o porównywalnie mniejszej średnicy można stosować z ramkami KEL-JUMBO po zastosowaniu modułu adaptera KTA.

Moduły KTF-SCDP oferują szeroki zakres średnic kabli. Jest to wielka zaleta, gdy dokładna średnica kabla nie jest znana z góry.

Pojedynczą okrągłą membranę można zdjąć, aby dopasować ją do określonej średnicy kabla lub węża. W tym celu wystarczy przekłuć tylko niewielki otwór między pierścieniami. Następnie można usunąć odpowiedni pierścień. Oderwany obszar jest zawsze okrągły, zapewniając bezpieczne uszczelnienie wokół kabla / węża.

Moduł uszczelniający KTF-SCDP umożliwia elastyczne prowadzenie i uszczelnianie (IP54) kabli elektrycznych i węży pneumatycznych o średnicach od 8 do 55 mm. Moduły KTF-SCDP nie są dzielone i dlatego można ich używać tylko do kabli bez złączy.


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu


Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie przewodów do 65 mm średnicy
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Łatwe w magazynowaniu
- Okrągłe pierścienie membrany można łatwo odrywać (KTF-SCDP)


Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	42371	Wysokość montażu	2,5 mm
EAN	4251269308581	Moduły zaślepki	1
Opak.	1	Zakres mocowania	Moduły zaślepki
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Długość	81 mm		
Szerokość	81 mm		
Wysokość	37 mm		



Numer części	42376	Wysokość	37 mm
EAN	4251269308598	Wysokość montażu	2,5 mm
Opak.	1	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	33 - 36 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Zakres mocowania	1 x 33 - 36 mm
Długość	81 mm		
Szerokość	81 mm		




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42379
4251269308604
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okrągły kabel
27 - 40 mm
1 x 37 - 40 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42382
4251269308611
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okrągły kabel
41 - 44 mm
1 x 41 - 44 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42385
4251269308628
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okrągły kabel
45 - 48 mm
1 x 45 - 48 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42388
4251269308635
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okrągły kabel
48 - 52 mm
1 x 48 - 52 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42391
4251269308642
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okrągły kabel
53 - 56 mm
1 x 53 - 56 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42394
4251269308659
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okrągły kabel
56 - 60 mm
1 x 56 - 60 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42397
4251269308666
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okrągły kabel
61 - 65 mm
1 x 61 - 65 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42370
4251269308574
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Moduł uszczelniający z adapterem



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42398
4251269332005
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Moduły zaślepki
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okrągły kabel
1
8 - 55 mm
1 x 8 - 55 mm

icotek[®]
smart cable management