

KTMBBS | Wielozakresowe moduły uszczelniające do systemów KEL, czarny

do kabli o średnicy 4 - 29 mm / IP54



IP54

Made in Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Moduł KTMBBS służy do prowadzenia wstępnie zakończonych kabli w systemie [KEL](#) / [KVT](#).

Innowacyjna membrana umożliwia wprowadzenie kabli o różnicy średnicy do 3 mm.

Po raz pierwszy wykorzystując KTMBBS można prowadzić nawet duże kable o średnicy od 4 do 29 mm.

Jeśli przepust kablowy KTMBBS nie będzie używany lub zostanie wykorzystany w zapasie, można go zaślepić za pomocą [załatek ST-B](#). Nie ma to wpływu na stopień ochrony IP.


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 90 C°
Właściwości	Wyższa odporność chemiczna

Zalety i korzyści


- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Innowacyjne faliste cięcie zapewnia większą szczelność
- Innowacyjne membrany dla wysokiej elastyczności

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	51380
EAN	4251269336966
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Kolor	czarny
Długość	21 mm
Szerokość	21 mm

Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	4 - 7 mm
Zakres mocowania	1 x 4 - 7 mm



Numer części	51381
EAN	4251269336973
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Kolor	czarny
Długość	21 mm
Szerokość	21 mm

Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	6 - 9 mm
Zakres mocowania	1 x 6 - 9 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

51382
4251269336980
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

51383
4251269336997
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

51384
4251269337000
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

51385
4251269337017
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

51386
4251269337024
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

51387
4251269337031
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

51388
4251269337048
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

51389
4251269337055
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

51390
4251269337062
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

51391
4251269337079
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm