

KVT 80 | Dzielony dławik kablowy

do kabli ze złączami, pasujące do wycięcia M80 / IP54 / UL Typ 12



Dzielone dławnice KVT 80 są przeznaczone do prowadzenia i uszczelniania kabli z konektorami. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez zacisków i złączy, a także przewody rurowe można łatwo przeprowadzić (np. do paneli sterowania, obudów lub maszyn) i uszczelnić ze stopniem IP54 / UL Typ 12.

Łącząc dwie połowki ramy za pomocą dostarczonych śrub, moduły zapewniają wystarczający nacisk na poprowadzone kable, aby uzyskać wysoki stopień trzymania przewodów. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można przeprowadzić do 24 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego. KVT 80 można zamontować na ścianie o grubości od 1,5 mm do 10 mm. W dostawie zawiera się płaska gumowa uszczelka.

Uwaga: Podczas montażu KVT 80 na blasze zalecamy następujące momenty dokręcania: Blacha 1,5 mm = 1 Nm | Arkusz 2 - 10 mm = 1,5 Nm

IP54

Made in Germany

UL TYPE 12

RoHS compliant

CALUS

REACH COMPLIANCE

RIFA

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści


- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Szybki i łatwy montaż od przedniej strony
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	45237
EAN	4251269311376
Opak.	1
Dla max. liczba kabli	24
Maks. średnica kabla	17 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Średnica zewnętrzna	100 mm

Wysokość montażu	16 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M80
Rozmiar otworu, okrągły	80 mm
Nadaje się do modułów	6 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45238
4251269311383
1
24
17 mm
czarny
100 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Nadaje się do modułów

16 mm
M80
80 mm
6 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45236
4251269311369
1
9
35 mm
szary (bliski do RAL 7035)
100 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Nadaje się do modułów

16 mm
M80
80 mm
2 x KT mały
1 x KT duży



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45239
4251269311390
1
9
35 mm
czarny
100 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Nadaje się do modułów

16 mm
M80
80 mm
2 x KT mały
1 x KT duży