

QT-AT-B | Moduły adaptera

do specjalnych rozwiązań / IP54



IP54

ECOLAB
certified

IP64

UV
ISO 4892-2A

IP65

RoHS
compliant

IP66

REACH
COMPLIANCE

CE
US

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

QT-AT-B to pusta przelotka adaptera (oparta na dużych przelotkach QT) do niestandardowych rozwiązań interfejsów, odpowiednia dla dzielonych ramek icotek.

Zintegrowany korpus z poliamidu jest całkowicie zamknięty z jednej strony. Efektywna powierzchnia to 24 x 24 mm, grubość ścianki to 6 mm. Można tu wykonać niestandardowe otwory i wycięcia np. montaż śrubowych złączy hybrydowych.

Są kompatybilne ze wszystkimi ramami dzielonymi KEL-QUICK (pasującymi do modułów uszczelniających QT).


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP64, IP65, IP66
Materiał	Elastomer Korpus: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Dzięki zastosowaniu modułów AT złącza panelowe i gniazda można zintegrować bezpośrednio z systemem wprowadzania kabli
- Nie są już potrzebne oddzielne wycięcia na złącza
- Oszczędność miejsca
- Zintegrowane pełny korpus modułu udostępnia powierzchnię 24x24 mm

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	42600
EAN	4251269322990
Opak.	10
Długość	40 mm
Szerokość	39 mm
Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm