

QVT | Dzielony dławik kablowy

na kable ze złączami M16 - M50 / IP54



QVT to okrągła dzielona rama do szybkiego i łatwego montażu wstępnie zakończonych kabli lub kompletnych wiązek kablowych. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez końcówek i złączek, a także peszle ochronne można łatwo poprowadzić i uszczelnić ze stopniem IP54. Ze względu na wyjątkowo kompaktową konstrukcję, seria QVT jest szczególnie odpowiednia dla małych maszyn, urządzeń i instrumentów.

Dławiki kablowe są łatwe w montażu. Prefabrykowany kabel umieszcza się w dzielonym module uszczelniającym, który następnie osadza się w jednej z połówek dławika. W zależności od rozmiaru dławika kablowego można zainstalować jeden, dwa lub cztery oddzielne moduły uszczelniające. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można poprowadzić do 16 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego.

W dostawie zawarta jest przeciwnakrętka oraz gumowa uszczelka.

IP54

C US



HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści


- Zwarta kompaktowa konstrukcja
- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	45692
EAN	4251269311468
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	2
Maks. średnica kabla	10 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Średnica zewnętrzna	30,8 mm

Wysokość montażu	13 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M16
Rozmiar otworu, okrągły	16,3 mm
Gwint	M16 x 1,5
Długość gwintu	13 mm
Nadaje się do modułów	1 x QT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45695
4251269311475
10
2
11 mm
szary (bliski do RAL 7035)
30,8 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

13 mm
M20
20,3 mm
M20 × 1,5
13 mm
1 x QT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45702
4251269311482
10
4
15 mm
szary (bliski do RAL 7035)
31 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

13 mm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
13 mm
1 x QT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45711
4251269311499
10
4
15 mm
szary (bliski do RAL 7035)
39 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

13 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
13 mm
1 x QT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45715
4251269311505
10
8
15 mm
szary (bliski do RAL 7035)
50 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

13 mm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
13 mm
2 x QT mały



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45722
4251269311512
10
16
15 mm
szary (bliski do RAL 7035)
62 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

13 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
13 mm
4 x QT mały