


TE | Przedłużenie gwintu

do dławnic i okrągłych przepustów, M25 / M32 / M50 / M63



Dławnice i okrągłe przepusty kablowe z gwintem metrycznym podczas montażu są przykręcane z drugiej strony ściany za pomocą przeciwnakrętki.

Jeżeli długość gwintu nie jest wystarczająca, na przykład przy montażu na płytach warstwowych lub grubych betonowych ścianach, icotek oferuje praktyczne rozwiązanie: przedłużenie gwintu!

Przedłużenie gwintu jest dostępne w rozmiarach M25, M32, M50, M63 oraz w trzech długościach (35 mm, 60 mm, 120 mm) i stanowi prawdziwą innowację w dziedzinie zarządzania kablami. Różne długości mogą być dowolnie łączone/przedłużane lub skracane w wyznaczonych miejscach. W ten sposób można pokonać nie tylko bardzo duże, ale i dokładne odległości przy prowadzeniu kabli. Stabilna konstrukcja umożliwia skręcenie ze sobą prawie dowolnej liczby przedłużeń gwintowych. Jeśli dławik kablowy nie jest wyposażony w przeciwnakrętkę, należy ją również zamówić.

Adapter TE-MA

Adapter TE-MA jest dostępny jako uzupełnienie przedłużeń gwintów, które można łączyć ze sobą w niemal dowolnej konfiguracji. Umożliwia to skręcanie gwintów o tej samej średnicy w przeciwnych kierunkach, co pozwala na zamontowanie dławika kablowego lub przepustu kablowego po obu stronach. Umożliwia to przeprowadzenie i uszczelnienie po obu stronach ściany.

Pokrywa panelu AB-M

Otwornice o średnicy od 80 mm są bardzo często używane do wykonywania otworów w ścianach w pomieszczeniach czystych, chłodniach, budynkach itp. Aby móc wykorzystać przedłużenie gwintu TE do takich otworów w ścianach, stosuje się pokrywę AB-M150. [Dowiedz się więcej »](#)

(The cable glands / cable entry plates shown are not included in the scope of delivery)


Specyfikacja

Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Szeroki zakres możliwości zastosowania przedłużenia gwintu w różnych sektorach przemysłu takich jak konstrukcje, budynki, karawany, cleanroomy i inne.
- Przedłużenie gwintu znajduje zastosowanie przy przeprowadzaniu przewodów przez płyty warstwowe o wszystkich grubościach ścian.
- Stopień ochrony IP dławnicy lub okrągłego przepustu pozostaje taki sam.
- Możliwe jest niemal nieskończenie długie przedłużenie.
- TE-MA: Użycie przedłużenia gwintu po obu stronach
- Różne długości przedłużenia gwintu mogą być ze sobą dowolnie łączone.
- Dłuższe przedłużenia można skracać w miejscach nacięcia pomiędzy gwintami, bez uszkodzenia gwintu.
- Frezowane wgłębienie na rozmiar klucza dla łatwiejszego dokręcanie połączenia śrubowego.
- Przedłużenie gwintu pasuje wszystkich okrągłych dławnic i przepustów M25, M32, M50 i M63

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	52316
EAN	4251269337734
Opak.	5
Maks. średnica kabla	18 mm
Kolor	czarny
Długość	35 mm
Średnica zewnętrzna	29,5 mm

Rozmiar klucza	SW 28
Rozmiar otworu, okrągły	30 mm
Gwint	M25 x 1,5

	Numer części EAN Opak. Maks. średnica kabla Kolor Długość Średnica zewnętrzna	52317 4251269337741 5 18 mm czarny 60 mm 29,5 mm	Rozmiar klucza Rozmiar otworu, okrągły Gwint	SW 28 30 mm M25 × 1,5
	Numer części EAN Opak. Maks. średnica kabla Kolor Długość Średnica zewnętrzna	52318 4251269337758 5 18 mm czarny 120 mm 29,5 mm	Rozmiar klucza Rozmiar otworu, okrągły Gwint	SW 28 30 mm M25 × 1,5
	Numer części EAN Opak. Maks. średnica kabla Kolor Długość Średnica zewnętrzna	52300 4251269332449 5 25 mm czarny 35 mm 36,5 mm	Rozmiar klucza Rozmiar otworu, okrągły Gwint	SW 35 37 mm M32 × 1,5
	Numer części EAN Opak. Maks. średnica kabla Kolor Długość Średnica zewnętrzna	52301 4251269332456 5 25 mm czarny 60 mm 36,5 mm	Rozmiar klucza Rozmiar otworu, okrągły Gwint	SW 35 37 mm M32 × 1,5
	Numer części EAN Opak. Maks. średnica kabla Kolor Długość Średnica zewnętrzna	52302 4251269332463 5 25 mm czarny 120 mm 36,5 mm	Rozmiar klucza Rozmiar otworu, okrągły Gwint	SW 35 37 mm M32 × 1,5
	Numer części EAN Opak. Maks. średnica kabla Kolor Długość Średnica zewnętrzna	52305 4251269335365 5 25 mm czarny 38 mm 36,5 mm	Rozmiar klucza Rozmiar otworu, okrągły Gwint	SW 35 37 mm M32 × 1,5
	Numer części EAN Opak. Maks. średnica kabla Kolor Długość Średnica zewnętrzna	52310 4251269332470 5 43 mm czarny 35 mm 54,5 mm	Rozmiar klucza Rozmiar otworu, okrągły Gwint	SW 53 55 mm M50 × 1,5

	Numer części	52311	Rozmiar klucza	SW 53
	EAN	4251269332487	Rozmiar otworu, okrągły	55 mm
	Opak.	5	Gwint	M50 × 1,5
	Maks. średnica kabla	43 mm		
	Kolor	czarny		
	Długość	60 mm		
	Średnica zewnętrzna	54,5 mm		
	Numer części	52312	Rozmiar klucza	SW 53
	EAN	4251269332494	Rozmiar otworu, okrągły	55 mm
	Opak.	5	Gwint	M50 × 1,5
	Maks. średnica kabla	43 mm		
	Kolor	czarny		
	Długość	120 mm		
	Średnica zewnętrzna	54,5 mm		
	Numer części	52307	Rozmiar klucza	SW 53
	EAN	4251269335372	Rozmiar otworu, okrągły	55 mm
	Opak.	5	Gwint	M50 × 1,5
	Maks. średnica kabla	43 mm		
	Kolor	czarny		
	Długość	38 mm		
	Średnica zewnętrzna	54,5 mm		
	Numer części	52313	Rozmiar klucza	SW 66
	EAN	4251269333392	Rozmiar otworu, okrągły	68 mm
	Opak.	5	Gwint	M63 × 1,5
	Maks. średnica kabla	56 mm		
	Kolor	czarny		
	Długość	35 mm		
	Średnica zewnętrzna	67,5 mm		
	Numer części	52314	Rozmiar klucza	SW 66
	EAN	4251269333408	Rozmiar otworu, okrągły	68 mm
	Opak.	5	Gwint	M63 × 1,5
	Maks. średnica kabla	56 mm		
	Kolor	czarny		
	Długość	60 mm		
	Średnica zewnętrzna	67,5 mm		
	Numer części	52315	Rozmiar klucza	SW 66
	EAN	4251269333415	Rozmiar otworu, okrągły	68 mm
	Opak.	5	Gwint	M63 × 1,5
	Maks. średnica kabla	56 mm		
	Kolor	czarny		
	Długość	120 mm		
	Średnica zewnętrzna	67,5 mm		



Numer części

52308

EAN

4251269335389

Opak.

5

Maks. średnica kabla

56 mm

Kolor

czarny

Długość

38 mm

Średnica zewnętrzna

67,5 mm

Rozmiar klucza

SW 66

Rozmiar otworu, okrągły

68 mm

Gwint

M63 × 1,5

icotek[®]
smart cable management