

TPS | Króćcówka drzwiowa

pasująca do serii ALLIO i ALU-LINE



IP20

Made in Germany



RoHS compliant



Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP20
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	
Zakres temperatur	-20 C° do 50 C°
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Łatwa regulacja
- Płaska, oszczędzająca miejsce konstrukcja
- Niezawodne, bezpośrednie przełączanie
- Zintegrowane prowadzenie kabli
- Montaż na podłożach i profilach różnych producentów
- Zatrzaskowy uchwyt montażowy na profilach
- Nadaje się również do drzwi zewnętrznych
- Z kablem przyłączeniowym i złączem prostym lub kątowym
- Adaptory do obudów Rittal, Hofmann, Eldon i Triton oraz do montażu na powierzchni są zawarte w zakresie dostawy

Rodzaje i rozmiary produktów

Kraććcówka drzwiowa,
600 mm



Numer części
EAN
Opak.
Certyfikat UL
Długość
Wysokość
Szerokość

81132
4251269333071
1
-
85,2 mm
24 mm
63,2 mm

Długość kabla połączeniowego
Typ złącza
Prąd znamionowy
Kolor

600 mm
Złącze C8
2,5 A
czarny

Krańcówka drzewiowa,
600 mm

	Numer części	81334	Długość kabla połączeniowego	600 mm
	EAN	4251269333002	Typ złącza	Złącze C8, kątowe
	Opak.	1	Prąd znamionowy	2,5 A
	Certyfikat UL	-	Kolor	czarny
	Długość	85,2 mm		
	Wysokość	24 mm		
	Szerokość	63,2 mm		

Krańcówka drzewiowa,
1500 mm

	Numer części	81133	Długość kabla połączeniowego	1.500 mm
	EAN	4251269333088	Typ złącza	Złącze C8
	Opak.	1	Prąd znamionowy	2,5 A
	Certyfikat UL	-	Kolor	czarny
	Długość	85,2 mm		
	Wysokość	24 mm		
	Szerokość	63,2 mm		

Krańcówka drzewiowa,
1500 mm

	Numer części	81333	Długość kabla połączeniowego	1.500 mm
	EAN	4251269332999	Typ złącza	Złącze C8, kątowe
	Opak.	1	Prąd znamionowy	2,5 A
	Certyfikat UL	-	Kolor	czarny
	Długość	85,2 mm		
	Wysokość	24 mm		
	Szerokość	63,2 mm		