

AT-PP | Genomföringsadapter

för PushPull kontakter / IP65



Genomföringsadaptern AT-PP baserar på en stor KT genomföring. I den här genomföringen finns det en polyamidkropp. Med de påskruvbara höljena kan alla modulerna i kategorin "compact" som förfogar över ett PushPull system insättas i genomföringen. Med genomföringen AT-PP kan delbara kabelinföringen användas för att föra igenom prekonfektionerade ledningar och tjäna som gränssnitt. På det viset kan man reducera väggutbrutningar och arbetskostnader. PushPull moduler och höljena är inte inkluderade i sändningen.

IP54

HL3
EN 45549-2

IP55

ECOLAB
certified

IP64

UV
ISO 4892-2A

IP65

RoHS
compliant

UL

REACH
COMPLIANCE

RI

Made in
Germany


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 90 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- By utilising the AT-PP grommet, connectors can be integrated directly into the cable entry frame
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Platsbesparande design
- Grommet is suitable for PushPull housings
- Cost-saving assembly

Produkttyper och storlekar



ArtNr.	39961
EAN	4251269322570
Antal	5
Längd	42 mm
Bredd	41,5 mm
Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm