

AT-B | Genomföringsadapter

för speciella lösningar / IP65 / UL Type 12



AT-B är en blank genomföringsadapter (baserad på stora KT-genomföringar) för anpassade gränssnittslösningar, lämpliga för delade kabelgenomföringsramar KEL.

Den integrerade polyamidkroppen är helt stängd på ena sidan. Det effektiva området är 24 x 24 mm, vägg tjockleken är 6 mm. Anpassade borrhål och utskärningar kan göras här för t.ex. installation av skruvmonterade hybridkontakter.

De är kompatibla med alla delade kabelgenomföringsramar (lämpliga för KT-genomföringar).

IP54

RII

Made in Germany

IP55

HL3
EN 45549-2

IP64

ECOLAB
certified

IP65

UV
ISO 4892-2A

UL TYPE
12

RoHS
compliant

UL
US

REACH
COMPLIANCE

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Genom att använda genomföringar kan panelanslutningar och uttag integreras direkt i kabelgenomföringssystemet
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Platsbesparande design
- Flexibel användningsyta 24 x 24 mm

Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	39950
	EAN	4251269320934
	Antal	10
	Längd	42 mm
	Bredd	41,5 mm
	Höjd	19 mm
	Monteringshöjd	2 mm