



## Specifikationer

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Material   | Stål, härdat och förbränt |
| Brandklass |                           |

## Fördelar

## Produkttyper och storlekar

|                                                                                     |                            |                                              |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|
|  | ArtNr.                     | <b>80095</b>                                 | Max.         | <b>2 mm</b> |
|                                                                                     | EAN                        | <b>4251269333</b>                            | väggthocklek |             |
|                                                                                     |                            | <b>316</b>                                   |              |             |
|                                                                                     | Antal                      | <b>1</b>                                     |              |             |
|                                                                                     | Number of centre punches   | <b>3</b>                                     |              |             |
|                                                                                     | Kompatibel med CONFIX™ FWS | <b>FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16</b> |              |             |
|                                                                                     | Tråd UNF                   | <b>19 mm</b>                                 |              |             |
|                                                                                     | Stansbart material         | <b>Plast, stål (St)</b>                      |              |             |

|                                  |                                                          |               |             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| ArtNr.                           | <b>80195</b>                                             | Max.          | <b>2 mm</b> |
| EAN                              | <b>4251269333</b>                                        | vägg tjocklek |             |
|                                  | <b>354</b>                                               |               |             |
| Antal                            | <b>1</b>                                                 |               |             |
| Number of<br>centre<br>punches   | <b>3</b>                                                 |               |             |
| Kompatibel<br>med CONFiX™<br>FWS | <b>FWS-A 16,<br/>FWS-A 20,<br/>FWS B11,<br/>FWS-B 16</b> |               |             |
| Tråd UNF                         | <b>19 mm</b>                                             |               |             |
| Stansbart<br>material            | <b>Rostfritt stål<br/>V2A</b>                            |               |             |



|                                  |                               |               |             |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| ArtNr.                           | <b>80096</b>                  | Max.          | <b>2 mm</b> |
| EAN                              | <b>4251269333</b>             | vägg tjocklek |             |
|                                  | <b>323</b>                    |               |             |
| Antal                            | <b>1</b>                      |               |             |
| Number of<br>centre<br>punches   | <b>3</b>                      |               |             |
| Kompatibel<br>med CONFiX™<br>FWS | <b>FWS-A 25,<br/>FWS-B 21</b> |               |             |
| Tråd UNF                         | <b>19 mm</b>                  |               |             |
| Stansbart<br>material            | <b>Plast, stål<br/>(St)</b>   |               |             |



|                            |                           |               |             |
|----------------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| ArtNr.                     | <b>80196</b>              | Max.          | <b>2 mm</b> |
| EAN                        | <b>4251269333</b>         | vägg tjocklek |             |
|                            | <b>361</b>                |               |             |
| Antal                      | <b>1</b>                  |               |             |
| Number of centre punches   | <b>3</b>                  |               |             |
| Kompatibel med CONFIX™ FWS | <b>FWS-A 25, FWS-B 21</b> |               |             |
| Tråd UNF                   | <b>19 mm</b>              |               |             |
| Stansbart material         | <b>Rostfritt stål V2A</b> |               |             |



|                            |                           |               |             |
|----------------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| ArtNr.                     | <b>80097</b>              | Max.          | <b>2 mm</b> |
| EAN                        | <b>4251269333</b>         | vägg tjocklek |             |
|                            | <b>330</b>                |               |             |
| Antal                      | <b>1</b>                  |               |             |
| Number of centre punches   | <b>4</b>                  |               |             |
| Kompatibel med CONFIX™ FWS | <b>FWS-A 32, FWS-B 29</b> |               |             |
| Tråd UNF                   | <b>19 mm</b>              |               |             |
| Stansbart material         | <b>Plast, stål (St)</b>   |               |             |

|                                  |                               |               |             |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| ArtNr.                           | <b>80197</b>                  | Max.          | <b>2 mm</b> |
| EAN                              | <b>4251269333</b>             | vägg tjocklek |             |
|                                  | <b>378</b>                    |               |             |
| Antal                            | <b>1</b>                      |               |             |
| Number of<br>centre<br>punches   | <b>4</b>                      |               |             |
| Kompatibel<br>med CONFIX™<br>FWS | <b>FWS-A 32,<br/>FWS-B 29</b> |               |             |
| Tråd UNF                         | <b>19 mm</b>                  |               |             |
| Stansbart<br>material            | <b>Rostfritt stål<br/>V2A</b> |               |             |



|                                  |                               |               |             |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| ArtNr.                           | <b>80098</b>                  | Max.          | <b>2 mm</b> |
| EAN                              | <b>4251269333</b>             | vägg tjocklek |             |
|                                  | <b>347</b>                    |               |             |
| Antal                            | <b>1</b>                      |               |             |
| Number of<br>centre<br>punches   | <b>4</b>                      |               |             |
| Kompatibel<br>med CONFIX™<br>FWS | <b>FWS-A 40,<br/>FWS-B 36</b> |               |             |
| Tråd UNF                         | <b>19 mm</b>                  |               |             |
| Stansbart<br>material            | <b>Plast, stål<br/>(St)</b>   |               |             |





|             |                       |             |             |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| ArtNr.      | <b>80198</b>          | Max.        | <b>2 mm</b> |
| EAN         | <b>4251269333</b>     | väggjocklek |             |
|             | <b>385</b>            |             |             |
| Antal       | <b>1</b>              |             |             |
| Number of   | <b>4</b>              |             |             |
| centre      |                       |             |             |
| punches     |                       |             |             |
| Kompatibel  | <b>FWS-A 40,</b>      |             |             |
| med CONFIX™ | <b>FWS-B 36</b>       |             |             |
| FWS         |                       |             |             |
| Tråd UNF    | <b>19 mm</b>          |             |             |
| Stansbart   | <b>Rostfritt stål</b> |             |             |
| material    | <b>V2A</b>            |             |             |



|             |                    |             |             |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| ArtNr.      | <b>80099</b>       | Max.        | <b>2 mm</b> |
| EAN         | <b>4251269333</b>  | väggjocklek |             |
|             | <b>255</b>         |             |             |
| Antal       | <b>1</b>           |             |             |
| Number of   | <b>4</b>           |             |             |
| centre      |                    |             |             |
| punches     |                    |             |             |
| Kompatibel  | <b>FWS-A 50,</b>   |             |             |
| med CONFIX™ | <b>FWS-B 48</b>    |             |             |
| FWS         |                    |             |             |
| Tråd UNF    | <b>19 mm</b>       |             |             |
| Stansbart   | <b>Plast, stål</b> |             |             |
| material    | <b>(St)</b>        |             |             |

|                                  |                               |               |             |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| ArtNr.                           | <b>80199</b>                  | Max.          | <b>2 mm</b> |
| EAN                              | <b>4251269333</b>             | vägg tjocklek |             |
|                                  | <b>262</b>                    |               |             |
| Antal                            | <b>1</b>                      |               |             |
| Number of<br>centre<br>punches   | <b>4</b>                      |               |             |
| Kompatibel<br>med CONFIX™<br>FWS | <b>FWS-A 50,<br/>FWS-B 48</b> |               |             |
| Tråd UNF                         | <b>19 mm</b>                  |               |             |
| Stansbart<br>material            | <b>Rostfritt stål<br/>V2A</b> |               |             |



---

**icotek®**  
smart cable management