

CONFiX™ WST | Kabelskyddslangar, delbar

kablar med kontakt



Korrugerade slangar av serien CONFiX™ WST består ut av 2 delar och gör det därmed möjligt att uppta konfektionerade kablar, ledningar eller till och med hela ledningssatser som kan installeras i efterhand. I kombination med kabelförskruvningen KVT-W90 eller flänshöljerna KEL-FG erbjuder dessa en hög grad av flexibilitet, eftersom slanginloppet definieras av munstycksinsatsen KT och inte direkt av skruvanslutningsstorleken.

Slangens längd kan anpassas individuellt. På detta viset uppstår det inga onödiga restbitar.

Bestäm din individuell längd:

Bestellnummer (exempel):

Längd = 1.500 mm --> Best.Nr. 31200.01500

Alla slangar kan beställas som metervara (i steg av 0.5 m).

Specifikationer

Material	Polypropylen
Temperatur	-30 C° till 105 C°
Egenskaper	UV-beständig

Fördelar

- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare

Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	31200.xxxxx
	EAN	
	Antal	1
	Nominell storlek	NW 10
	Yttre diameter	13,6 mm
	Inre diameter	8,7 mm
	Böjningsradie (statisk)	25 mm



ArtNr. **31210.xxxxx** Kompatibel **31410,**
EAN med CONFiX™ **31411**
Antal **1** FWS
Nominell **NW 14**
storlek
Yttre diameter **18,5 mm**
Inre diameter **12,5 mm**
Böjningsradie **35 mm**
(statisk)



ArtNr. **31215.xxxxx** Kompatibel **31413,**
EAN med CONFiX™ **31414**
Antal **1** FWS
Nominell **NW 16**
storlek
Yttre diameter **21,5 mm**
Inre diameter **16 mm**
Böjningsradie **40 mm**
(statisk)

ArtNr. **31220.xxxxx**
EAN
Antal **1**
Nominell **NW 20**
storlek
Yttre diameter **25,5 mm**
Inre diameter **19,5 mm**
Böjningsradie **45 mm**
(statisk)



ArtNr. **31230.xxxxx** Kompatibel **31416,**
EAN med CONFIX™ **31417**
Antal **1** FWS
Nominell **NW 23**
storlek
Yttre diameter **31 mm**
Inre diameter **24,2 mm**
Böjningsradie **50 mm**
(statisk)





ArtNr. **31235.xxxxx** Kompatibel **31419,**
EAN med CONFiX™ **31420**
Antal **1** FWS
Nominell **NW 29**
storlek
Yttre diameter **35,5 mm**
Inre diameter **27,3 mm**
Böjningsradie **90 mm**
(statisk)



ArtNr. **31240.xxxxx** Kompatibel **31422,**
EAN med CONFiX™ **31423**
Antal **1** FWS
Nominell **NW 37**
storlek
Yttre diameter **41,4 mm**
Inre diameter **31 mm**
Böjningsradie **110 mm**
(statisk)

ArtNr.	31250.xxxxx	Kompatibel	31425,
EAN		med CONFIX™	31426
Antal	1	FWS	
Nominell storlek	NW 45		
Yttre diameter	54 mm		
Inre diameter	42,7 mm		
Böjningsradie (statisk)	130 mm		



ArtNr.	31260.xxxxx		
EAN			
Antal	1		
Nominell storlek	NW 70		
Yttre diameter	79,8 mm		
Inre diameter	66,5 mm		
Böjningsradie (statisk)	190 mm		

