

KEL-EMC-PF Kabelmonteringsfäste

för EMC avskärmning vid kabelgenomföringar



EMC-fästet kombinerat med matchande [PFS | SKL EMC skärmklämma](#) är perfekt i anslutning till [KEL-kabelgenomföringsramen](#) för att lindra störningar.

EMC-klämman är monterad inuti kontrollpanelen. För denna process används fixeringsskruvarna för montering av KEL-ramen på panelen. En skruvgänga M5 är redan integrerad i KEL-EMC-PF-fästet.

Beroende på kabeldiametern kan motsvarande PFS|SKL EMC-skärmklämma fästas på EMC-fästet.




Specifikationer

Material	Pozinkovaná ocel
Monteringstyp	Skruvmontering


Fördelar

- Stor ytkontakt mellan kabelskärm och hölje, särskilt på ledande belagda ytor
- Kombinerar enkelt kabeldragning, EMC och dragavlastning på grund av användning av samma monteringshål
- Monteringshål M5 för jordband eller PE-anslutning
- Direkt, enkel och snabb kontakt med skåpet
- Konstruerad för tillämpningar med hög densitet
- Använd istället för EMC kabelförskruvningar, även för kabalar med kontakt


Produkttyper och storlekar




ArtNr.	39180
EAN	4251269305993
Antal	1
Längd L1	140 mm
Längd L2	130 mm
Bredd	35 mm
Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24




ArtNr. **39170**
EAN **4251269305986**
Antal **1**
Längd L1 **113 mm**
Längd L2 **103 mm**
Bredd **35 mm**
Lämplig för: **KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16**




ArtNr. **39160**
EAN **4251269305979**
Antal **1**
Längd L1 **93 mm**
Längd L2 **83 mm**
Bredd **35 mm**
Lämplig för: **KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-FA 10, MIS-E3|2, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10**




ArtNr. **39150**
EAN **4251269305962**
Antal **1**
Längd L1 **68 mm**
Längd L2 **58 mm**
Bredd **35 mm**
Lämplig för: **KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B**




ArtNr. **39190**
EAN **4251269318313**
Antal **1**
Längd L1 **200 mm**
Längd L2 **95 mm**
Bredd **35 mm**
Lämplig för: **KEL 183, KEL 183-E**




ArtNr. **39181**
EAN **4251269318368**
Antal **1**
Längd L1 **140 mm**
Längd L2 **130 mm**
Bredd **60 mm**
Lämplig för: **KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24**




ArtNr. **39183**
EAN **4251269318344**
Antal **1**
Längd L1 **113 mm**
Längd L2 **103 mm**
Bredd **60 mm**
Lämplig för: **KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16**



ArtNr. **39184**
EAN **4251269318351**
Antal **1**
Längd L1 **93 mm**
Längd L2 **83 mm**
Bredd **60 mm**
Lämplig för: **KEL-ER 10, KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10**



ArtNr.	39191	Skruvhålens diameter	5,5 mm
EAN	4251269321528	Lämplig för:	KDR-ESR-VX25, KDR-VX25
Antal	1		
Längd	140 mm		
Längd L2	130 mm		
Bredd	60 mm		
Antal skruvhål	2		



ArtNr.	39192	Skruvhålens diameter	5,5 mm
EAN	4251269321535	Lämplig för:	KDR-ESR-VX25, KDR-VX25
Antal	1		
Längd	113 mm		
Längd L2	103 mm		
Bredd	60 mm		
Antal skruvhål	2		