

KEL-BES-S | Borstplatta delad

för kabelgenomföring



Delade borstplattor KEL-BES-S för genomföring av kablar till serverrackar, kontrollpaneler och elektriska skåp.

Borstplattorna kan antingen monteras via skruvar eller via expanderande nitar. På grund av delningsramen kan KEL-BES-S också installeras runt kablarna.

KEL-BES-S ram matchar exakt utskjutningsdimensionerna för 10/16/24-stifts standard industriella kontakter.



Specifikationer

Material	Polyamid Borst: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-20 C° till 90 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering,Nitsmontering


Fördelar

- Snabb och enkel montering
- Eftermontering möjlig
- Mångsidigt utnyttjande
- Tillåter minskat luftflöde medan du filtrerar ut damm, hår och större partiklar
- Visuell screening
- Skyddar kablarna mot slitage på grund av skarpa kanter vid håltagning

Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	51522	Utskäring	112 × 36 mm
	EAN	4251269316609	Antal skruvhål	4
	Antal	10	Skruvhålens diameter	5,8 mm
	Längd	147 mm		
	Bredd	58 mm		
	Höjd	10 mm		
	Monteringshöjd	10 mm		

	ArtNr.	51522.002	Utskäring	112 × 36 mm
	EAN	4251269320705	Antal skruvhål	4
	Antal	10	Skruvhålens diameter	5,8 mm
	Längd	147 mm		
	Bredd	58 mm		
	Höjd	10 mm		
	Monteringshöjd	10 mm		




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Monteringshöjd

51521
4251269316593
10
120 mm
58 mm
10 mm
10 mm

Utskäring
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter

86 × 36 mm
4
5,8 mm




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Monteringshöjd

51521.002
4251269320699
10
120 mm
58 mm
10 mm
10 mm

Utskäring
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter

86 × 36 mm
4
5,8 mm




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Monteringshöjd

51520
4251269316586
10
100 mm
58 mm
10 mm
10 mm

Utskäring
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter

65 × 36 mm
4
5,8 mm



ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Monteringshöjd

51520.002
4251269320682
10
100 mm
58 mm
10 mm
10 mm

Utskäring
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter

65 × 36 mm
4
5,8 mm