

KEL-DPU | Kabelgenomföringsplatta multi-membran

robust, med stark dragavlastning, monteras på / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



KEL-DPU kabelgenomföringsplattor är konstruerade för att dirigera och täta kablar utan kontaktdon (från 3,2 mm till 20,5 mm i diameter) i begränsat utrymme med IP65 / IP66 / upp till UL typ 4X* betyg.

KEL-DPU kännetecknas särskilt av sin fasta robusta ram och den ökade dragavlastningen.

KEL-DPU 24 matcher exakt håltagningsmått för 24-stifts standard industrikontakter.

Monteringen av KEL-DPU med kablar eller pneumatiska slangar kan göras snabbt och enkelt. Helt enkelt genom att göra ett litet hål i det tunna membranet och sedan skjuta kablarna genom.

ST-B Pluggar kan användas för tätning i membranet då kablar har avlägsnats.

*4X endast för inomhusbruk

IP54

IP68

IP55

UL TYPE 12

IP64

UL TYPE 4X

IP65

Made in Germany

IP66

RoHS compliant

IP67

HL3 EN 45545-2

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Basramen: Polypropylen
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering, Snap-in

Fördelar


- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Snabb och enkel montering
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Hygienisk design – fria från smutssamlade fördjupningar

Produkttyper och storlekar


	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Färg Längd	43940 4251269311031 10 13 20,5 mm grå (liknande RAL 7035) 147 mm	Bredd Höjd Monteringshöjd Utskärning För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek Antal skruvhål Skruvhålens diameter För kabelldiameter	58 mm 14 mm 14 mm 112 x 36 mm 1,5 mm 2 mm 4 5,8 mm 10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm
--	--	---	---	--




ArtNr.	50940	Bredd	58 mm
EAN	4251269315398	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	13	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	20,5 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	10 x 3.2 - 6.3 mm
			3 x 16 - 20.5 mm




ArtNr.	43944	Bredd	58 mm
EAN	4251269311055	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	50944	Bredd	58 mm
EAN	4251269315411	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	43936	Bredd	58 mm
EAN	4251269311017	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	14,5 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




ArtNr.	50936	Bredd	58 mm
EAN	4251269315374	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	14,5 mm	För min. väggtojocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggtojocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabeldiametrar	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




ArtNr.	43932	Bredd	58 mm
EAN	4251269310997	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	För min. väggtojocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggtojocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabeldiametrar	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	50932	Bredd	58 mm
EAN	4251269315350	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	För min. väggtojocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggtojocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabeldiametrar	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	43934	Bredd	58 mm
EAN	4251269311000	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,5 mm	För min. väggtojocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggtojocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabeldiametrar	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm




ArtNr.	50934	Bredd	58 mm
EAN	4251269315367	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggjtjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm




ArtNr.	43938	Bredd	58 mm
EAN	4251269311024	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	20	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	10,5 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm




ArtNr.	50938	Bredd	58 mm
EAN	4251269315381	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	20	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	10,5 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggjtjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm




ArtNr.	43930	Bredd	58 mm
EAN	4251269310980	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	21	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



ArtNr.	50930	Bredd	58 mm
EAN	4251269315343	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	21	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	För min. väggtojocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggtojocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



ArtNr.	43942	Bredd	58 mm
EAN	4251269311048	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	32	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	6,3 mm	För min. väggtojocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggtojocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	32 x 3.2 - 6.3 mm



ArtNr.	50942	Bredd	58 mm
EAN	4251269315404	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	32	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	6,3 mm	För min. väggtojocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggtojocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	32 x 3.2 - 6.3 mm