

KEL-DPZ-HD Hygienisk Kabelgenomföringsplatta multi-membran, rund

med gängning M25 - M63 / IP66 / IP68, FDA-kompatibel



IP54

IP68

IP55

Made in Germany

RoHS compliant

IP64

FDA

IP65

1935/2004/EG

IP66

EU VO. 10/2011

IP67


ECOLAB certified

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-HB
Temperatur	-40 C° till 80 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri, motståndskraftig mot olja och mögel, högre kemisk beständighet

Fördelar

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	70345	Färg	blå (liknande RAL 5005)
EAN	4251269336935	Yttre diameter	39 mm
Antal	5	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
För antal kablar	3	Utskärning, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Utskärning, rund	25,3 mm
Höjd	22 mm	Tråd	M25 x 1,5
Monteringshöjd	8 mm	Trådlängd	14 mm
		För kabelldiameterar	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr. **70346**
EAN **4251269336942**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **5,2 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar
blå (liknande RAL 5005)
39 mm
Ra = 0,421 µm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm




ArtNr. **70351**
EAN **4251269322785**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar
blå (liknande RAL 5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr. **70352**
EAN **4251269322792**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **9,5 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar
blå (liknande RAL 5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm




ArtNr. **70353**
EAN **4251269322808**
Antal **5**
För antal kablar **7**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar
blå (liknande RAL 5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr. **70354**
EAN **4251269322815**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar
blå (liknande RAL 5005)
52 mm
Ra = 0,421 µm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm



ArtNr. **70355**
EAN **4251269322822**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar
blå (liknande RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Höjd
Monteringshöjd

70356
4251269322839
5
10
22,2 mm
22 mm
8 mm

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar

blå (liknande RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Höjd
Monteringshöjd

70357
4251269322846
5
12
10,2 mm
22 mm
8 mm

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar

blå (liknande RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Höjd
Monteringshöjd

70358
4251269322853
5
19
6,5 mm
22 mm
8 mm

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar

blå (liknande RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Höjd
Monteringshöjd

70359
4251269322860
5
9
22,2 mm
22 mm
8 mm

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar

blå (liknande RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Höjd
Monteringshöjd


70360
4251269322877
5
13
16,2 mm
22 mm
8 mm

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar

blå (liknande RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



ArtNr.	70361	Färg	blå (liknande RAL 5005)
EAN	4251269322884	Yttre diameter	75 mm
Antal	5	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
För antal kablar	14	Utskärning, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Utskärning, rund	63,4 mm
Höjd	22 mm	Tråd	M63 × 1,5
Monteringshöjd	8 mm	Trådlängd	14 mm
		För kabelldiameter	14 x 5 - 10.2 mm



ArtNr.	70362	Färg	blå (liknande RAL 5005)
EAN	4251269322891	Yttre diameter	75 mm
Antal	5	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
För antal kablar	35	Utskärning, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Utskärning, rund	63,4 mm
Höjd	22 mm	Tråd	M63 × 1,5
Monteringshöjd	8 mm	Trådlängd	14 mm
		För kabelldiameter	35 x 3.2 - 6.5 mm